



TP-Link TL-SG108-M2 | Přepínač | 8x RJ45 2.5Gb/s, Desktop, Neovladatelný



link to the product:

[https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg108-m2-prepinac-8x-rj45-25gb-s-de
sktop-neovladatelny](https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg108-m2-prepinac-8x-rj45-25gb-s-desktop-neovladatelny)

Price: **866,47 zł** gross / 704,45 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMJERMLMQ

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	35 mm
Vstupní napětí	12 V
LED indikátory	Ano
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	226 mm
Hloubka	131 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vyrovnávací paměť pro pakety	1.5 MB
Vstupní proud	1.5 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	No
Bez větráku	Yes
Hmotnost včetně balení	1350 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	40 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No

Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	315 mm
Výška balení	70 mm
Tepelné vyzařování	53.4 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	240 mm
QoS	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Rámy jumbo	10000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	16000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Store-and-forward	Yes
Počet (měděných) portů 2,5G ethernetu	8
Barva produktu	Černá
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8

Full product description

Přepínač TP-Link TL-SG108-M2

TP-Link představuje multigigabitový desktopový přepínač TL-SG108-M2, který patří do řady síťových zařízení Omada. Má 8 2,5Gbps portů, které poskytují vysoký výkon pro připojená zařízení, jako jsou přístupové body, servery, zařízení NAS a pracovní stanice.



Rychlost automatického vyjednávání a úžasná propustnost

Při připojování portů je podporována technologie automatického vyjednávání rychlosti. Automaticky vybere vhodný typ připojení s výběrem z následujících možností: 100 Mbit/s; 1 Gbit/s; 2,5 Gbit/s Celková přepínací kapacita zařízení je 40 Gbit/s, což je vhodné pro nasazení v SMB síti i

pro domácí použití.



Podpora kabelu kategorie 6

Připojení proběhne s minimální latencí a vyhýbá použití nákladné, standardizované Kategorie 6 kabelů pro Gigabit Ethernet a jiné fyzické síťových zařízení, kde přísnější technické požadavky vztahují, aby se zabránilo systému přeslechy a normy hluk než Cat 5 / 5e a Cat 3.



Široká škála scénářů přepínání

Přepínač TL-SG108-M2 umožňuje velmi rychlý přenos dat mezi pracovními stanicemi. Multigigabitové porty poskytují efektivní způsob, jak plně připojit síťové přístupové body k WiFi 6. Vysokorychlostní kabelové připojení poskytuje uživatelům možnost rychle zálohovat pracovní stanice a rychle ukládat soubory na server nebo NAS. Přepínač TL-SG108-M2 je ergonomicky navržen. Konstrukce bez ventilátoru zajišťuje tichý provoz. Odolné kovové pouzdro distribuuje teplo rovnoměrně a umožňuje umístění kdekoli - na stole nebo na stěně. Díky technologii auto-MDI / MDIX může uživatel eliminovat potřebu propojovacího kabelu.



Hlavní rysy

- Osm 2,5 Gbps portů
- Ultra rychlé připojení
- Dokonalé vybavení pro mnoho aplikací
- Bezproblémová elektroinstalace
- Tichá práce
- Zapoj a hraj
- Kovové pouzdro