



TP-Link TL-SG1210MP | Přepínač | 9x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 1x RJ45/SFP Combo



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg1210mp-prepinac-9x-rj45-1000mb-s-8x-poe-1x-rj45-sfp-combo>

Price: **652,77 zł** gross / 530,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGIMJFRMLNP

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	26 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	209 mm
Hloubka	126 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vyrovňovací paměť pro pakety	14.88 MB
Vstupní proud	2.43 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Instalace do racku	No
Bez větráku	Yes
Maximální spotřeba energie	141.4 W
Hmotnost včetně balení	1410 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	20 Gb/s
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No

Podpora funkce auto-learning pro MAC adresy	Yes
Podpora funkce auto-aging pro MAC adresy	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	315 mm
Výška balení	70 mm
Tepelné vyzařování	482.17 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	240 mm
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	123 W
Podpora kontroly toku	Yes
Tabulka MAC adres	4000 entries
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet kombo portů SFP	1
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet	30 W
Počet portů Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	100BASE-TX
Barva produktu	Černá
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	9

Full product description

TP-LINK TL-SG1210MP SWITCH z 10-portami

Vyhrazených 8 PoE + portů (123W) pro mnoho aplikací. Shoda se standardem 802.3af / at PoE + vám umožňuje získat výkon až 30 W na každém portu PoE. Celkový příkon 123 W * pro 8 portů PoE + otevírá širokou škálu aplikací, jako je sledování v kancelářích, ubytovnách a malých podnicích. Zařízení je plně kompatibilní s IP kamerami, přístupovými body, IP telefony, počítači, tiskárnami a dalšími zařízeními.



9 gigabitových portů RJ45 a 1 kombinovaný port Gigabit SFP / RJ45 8 PoE + portů přenáší data a napájení pomocí jediného kabelu a celková spotřeba energie je 123 W * Vyhovuje standardu IEEE 802.3af / at PoE +, přepínač podporuje napájení PoE až 30 W pro každý port PoE Dosah přenosu dat a energie až 250 m v režimu Extend ** Režim priority zajišťuje vysokou prioritu portů 1-2, aby byla zaručena kvalita citlivých aplikací Režim izolace vám umožňuje izolovat klientský provoz jedním kliknutím a zvýšit tak bezpečnost a efektivitu Automatický restart poškozených nebo nefunkčních zařízení napájených PoE s funkcí PoE Auto Recovery Plug and play bez nutnosti konfigurace Konstrukce bez ventilátoru snižuje spotřebu energie a pracuje tiše na místě



Samoopravný systém s PoE Auto Recovery

Přepínač automaticky detekuje a restartuje zařízení, jako jsou kamery a přístupové body, když přestanou fungovat nebo nereagují, což zaručuje stabilní provoz zařízení připojených k sítím PoE bez nutnosti ručního monitorování a restartu.

Odolné kovové pouzdro

Vnitřní součásti TL-SG1210MP jsou chráněny vysoce kvalitním kovovým pláštěm, který zajišťuje dlouhou životnost produktu. Přepínač TL-SG1210MP prošel přísným testováním spolehlivosti, aby byl zajištěn výkon přepínání, na který se můžete spolehnout.

