



TP-Link TL-SG2424P | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Rack, Řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/tp-link-tl-sg2424p-switch-24x-rj45-1000mb-s-4-x-sfp-rack-rizeny>

Price: **1 400,36 zł** gross / 1 138,50 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORGRMMLL

Full product description

Přepněte TP-LINK TL-SG2424P

Přepínač TL-SG2424P je vybaven 24 porty PoE 10/100/1000 Mb / s, v souladu se standardy 802.3at / af, které poskytují celkem 180 W napájení, což vám umožňuje napájet mnoho bezdrátových přístupových bodů nebo IP kamer. Čtyři kombinované sloty SFP umožňují všestranné použití zařízení v síti. Přepínač poskytuje vysoce kvalitní práci, pokročilou podporu kvality služeb, strategie ochrany před hrozbami a funkce správy sítě na vrstvě 2. Kombinace všech těchto funkcí z něj činí ideální zařízení pro síťové aplikace pro malé a střední podniky.



Bezpečnostní

TL-SG2424P nabízí celou řadu bezpečnostních funkcí. Funkce Storm Control chrání před účinky Broadcast, Multicast a Unknown Unicast Storm. Podpora Quality of Service (QoS, L2 až L4) vám umožňuje nasměrovat síťový provoz a zaručit plynulejší a rychlejší přenos dat. Přepínač je řízen přátelským rozhraním dostupným prostřednictvím webového prohlížeče, příkazového řádku, který společně s použitím protokolů SNMP a RMON zajišťuje snadnou instalaci a správu zařízení s menšími prostředky. Přepínač TL-SG2424P TP-LINK je ideálním řešením, které vám umožní připojit velké množství zařízení vyžadujících napájení pomocí ethernetových kabelů.



Moderní napájecí zdroj PoE

V souladu se standardy IEEE 802.3at / ať 24 portů PoE v prezentovaném zařízení TP-LINK podporuje zařízení kompatibilní s těmito standardy. Celkový výkon zařízení napájených přepínačem je až 180 W. Toto efektivní a ekonomické řešení vám umožňuje odebrat další napájecí kabely. Kompaktní a všestranný TL-SG2424P je proto ideálním řešením pro napájení PoE v malých a středních podnikových sítích.



Kvalita služeb

K zajištění kvalitnějšího přenosu zvuku a videa po síti používá zařízení pokročilé možnosti QoS. Přenos zvuku a videa je bez zpoždění díky prioritizaci 802.1P a DSCP.



Pokročilé funkce správy

Přepínač TL-SG2424P se snadno používá a spravuje. Správa se provádí pomocí intuitivního grafického uživatelského rozhraní ve webovém prohlížeči (GUI) nebo přes rozhraní příkazového řádku (CLI). Podpora protokolů SNMP (1/2/3) a RMON umožňuje přepínači poskytovat důležité informace o stavu a zachytit nepředvídané události.



Funkce přepínače vrstvy 2

Zařízení TL-SG2424P podporuje funkce přepínačů vrstvy 2, tj. Značení VLAN v souladu se standardem 802.1Q, izolace portů, zrcadlení portů, podpora protokolů STP / RSTP / MSTP, LAG a funkce řízení toku dat kompatibilní se standardem 802.3x. Přepínač také podporuje pokročilé funkce zabezpečení sítě, jako je detekce zpětné smyčky, diagnostika kabelů nebo IGMP snooping. Technologie snooping IGMP poskytuje možnost přepínat rámce vícesměrového vysílání pouze pro vybrané uživatele, zatímco škrcení a filtrování IGMP omezuje přístup ke zdrojům jednotlivých uživatelů na úrovni portu.

