



TP-Link TL-SG2428P | Přepínač | 24x RJ45 1000Mb/s PoE+, 4x SFP, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg2428p-prepinac-24x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-250w>

Price: **1 662,59 zł** gross / 1 351,70 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFQPLJRMPL

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	44 mm
Šířka	440 mm
Hloubka	220 mm
Šifrování/zabezpečení	HTTPS
Funkce virtuální sítě LAN	VLAN založené na MAC adrese
Vyrovnávací paměť pro pakety	4.1 MB
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Maximální spotřeba energie	301.1 W
Mezní poměr	Yes
Typ autentizace	POLOMĚR
Podpora MIB	Y
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kapacita přepínání	56 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1D
Algoritmy plánování fronty	SP
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No

BPDU filtrace/ochrana	Yes
ARP inspekce	Yes
SSH/SSL podpora	Yes
Počet VLANs	4000
Protokol větveního se stromu (STP)	Yes
Broadcast storm control	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 50 °C
Tepelné vyzařování	1052.94 Britská tepelná jednotka za hodinu
QoS	Yes
Sada pro instalaci	Yes
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	250 W
Návod k obsluze	Yes
Protokoly pro management	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
IGMP pozorování	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Rámy jumbo	9000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	8000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet slotů SFP modulu	4
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Počet front	8
Vstupní střídavé napětí	100 V
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	30 W
Počet portů gigabitového Ethernetu	24
Výpis událostí systému	Yes
Počet portů Power over Ethernet plus (PoE+)	24
Podporované kabelové typy	Cat3
DHCP vlastnosti	DHCP klient
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	1000BASE-T
Barva produktu	Černá
Přepínač vrstev	L2/L2+
IP-MAC-Port vazba	Yes
Access Control List (ACL)	Yes
Podpora pro multicast	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - vlákna	1000BASE-X
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	24

Full product description

Inteligentní přepínač JetStream, 28 gigabitových portů včetně 24 portů PoE +

TP-Link TL-SG2428P je chytrá 28-portový gigabitový přepínač s 24 porty PoE + moci, který nabízí Omada Software Defined Networking (SDN) platforma, která integruje síťová zařízení, včetně přístupových bodů, vypínače a brány, které zajišťují 100% centralizované řízení cloud .



Softwarově definované sítě (SDN) s cloudovým přístupem

Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje síťová zařízení včetně přístupových bodů, přepínačů a bran pro 100% centralizovanou správu cloudu. Omada vytváří vysoce škálovatelnou síť - vše ovládané z jediného rozhraní. Poskytuje bezproblémové bezdrátové a kabelové připojení - ideální pro pohostinství, vzdělávání, maloobchod, kancelář a další.



Snadné a inteligentní monitorování sítě

Snadno použitelný ovládací panel výrazně usnadňuje zobrazení stavu sítě v reálném čase. Panel umožňuje zobrazit využití sítě, distribuci provozu, protokoly o stavu sítě a upozornění na neobvyklé události. SG2428P také umožňuje sledovat klíčová firemní data pro ještě lepší obchodní výsledky. Topologie sítě pomáhá správcům IT rychle odhalit a vyřešit problémy s připojením.



**Scentralizowane
zarządzanie w chmurze**

Platforma Omada SDN



**Zaawansowane funkcje
warstwy 2+**

QoS L2/L3/L4, ACL, routing
statyczny i wiele więcej



**Niezawodne
zabezpieczenia**

Inwestycja w ochronę sieci LAN



Zasilanie PoE+

24 porty PoE+ o całkowitej mocy
250 W*