



TP-Link TL-SG3210 | Přepínač | 8x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Rack, Řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg3210-prepinac-8x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-rack-rizeny>

Price: **534,61 zł** gross / 434,64 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKMNERMLPH

Full product description

Řízený přepínač L2

TL-SG3210 je spravovaný přepínač vrstvy 2 s 8 porty 10/100/1000 Mb / s. Zařízení TP-Link zaručuje vysoce kvalitní provoz, podporuje pokročilé funkce, jako je správa síťového provozu, včetně správy sítě vrstvy 2, funkce QoS, strategie na ochranu sítě před hrozbami a mnoho dalšího. Je vybaven 2 gigabitovými sloty SFP, které umožňují univerzálnější využití zařízení v síti. Přepínač je spravován pomocí intuitivního rozhraní dostupného prostřednictvím webového prohlížeče, konzoly CLI nebo pomocí protokolů SNMP a RMON. Přepínač TL-SG3210 je ideální volbou pro ty pracovní skupiny a pobočky, které potřebují nákladově efektivní řešení zajišťující gigabitový přenos.



Bezpečná síť

Funkce přepínače řady JetStream 3, jako jsou vazby IP-MAC-Port-VID, ochrana portů, Storm Control, DHCP snooping a IP Source Guard, účinně chrání síť před útoky ARP, bouřemi vysílání atd. To vám umožní definovat typické DoS útoky, které přepínač je zjistit, aby byla vaše síť bezpečnější než kdy jindy. Přepínač využívá šifrování 802.1X a funkce serveru RADIUS k ověřování uživatelů, kteří chtějí přistupovat k síti. Zařízení také umožňuje těm klientům, kteří nepodporují protokol 802.1X, být připojeni ke konkrétním síťovým prostředkům jako hosté VLAN.



Kvalita služeb

TL-SG3210 využívá pokročilé možnosti QoS k zajištění lepší kvality zvuku, dat a videa v síti. Správce může definovat priority síťového provozu, např. Pro jednotlivé IP adresy, MAC adresy, porty TCP nebo UDP atd., Díky čemuž je přenos zvuku a videa plynulý, čistý a bez zpoždění přenosu.



Funkce vrstvy L2

Spravovaný přepínač TL-SG3210 podporuje mnoho funkcí přepínačů vrstvy 2, například značení VLAN (v souladu se standardem 802.1Q), zrcadlení portů, podpora protokolů STP / RSTP / MSTP, LACP a také funkce toku dat (v souladu se standardem 802.3x) . Přepínač také podporuje pokročilé funkce zabezpečení sítě, jako je detekce zpětné smyčky, diagnostika kabelů a IGMP snooping. IGMP snooping umožňuje přepínání rámců vícesměrového vysílání pouze pro vybrané uživatele a IGMP škrcení a filtrování omezuje přístup ke zdrojům jednotlivých uživatelů na úrovni portu.



Pokročilá správa

TL-SG3210 se snadno spravuje a používá. Přepínač je spravován prostřednictvím grafického, intuitivního uživatelského rozhraní webového prohlížeče (GUI) nebo rozhraní příkazového řádku (CLI). Přenos paketů lze chránit šifrováním SSL nebo SSH. Podpora protokolů SNMP 1/2/3 a RMON umožňuje zařízení přenášet důležité informace o stavu nebo zachycovat nepředvídané události.

