



TP-Link TL-SG3210XHP-M2 | Switch | 8x RJ45 2.5Gb/s PoE+, 2x SFP+, Rack, L2+



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg3210xhp-m2-switch-8x-rj45-25gb-s-poe-2x-sfp-rack-l2>

Price: **2 154,17 zł** gross / 1 751,36 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGHHMSGRMLK

Full product description

Přepněte TP-Link TL-SG3210XHP-M2

Přepínač TP-Link TL-SG3210XHP-M2 je určen pro použití ve vzdělávacích a zdravotnických zařízeních, konferenčních místnostech, hotelech a obchodech. Řešení řady Omada zaručují stabilní a vylepšený příjem signálu Wi-Fi v hustém prostředí s velkým počtem připojení. Jsou navrženy pro všechny druhy scénářů kabelového a bezdrátového připojení uživatele, včetně nasazení video dohledu.



Perfektní výkon pro jakýkoli port

Díky vynikající propustnosti je možné připojit router s více gigabitovým LAN připojením, který podporuje komunikační standard Wi-Fi 6. generace. Díky integrovanému PoE (802.3at / af) může zařízení přijímat energii a přenášet informace pomocí jednoho ethernetového kabelu. Celkový zdroj standardu je 240 W, což je dostatečný výkon pro malé a střední podniky v odvětví video dohledu.



Rychlý přenos dat po síti

Přepínač TL-SG3210XHP-M2 je vybaven dvěma konektory SFP +, které podporují rychlost přenosu dat až 10 Gb / s. Díky této podpoře vytváří spolehlivé spojení nejen se servery, ale také s dalšími připojenými zařízeními díky ultra nízké latenci a neblokující schopnosti přepínání.



Softwarová konfigurovaná síť (SDN) s inteligentním přístupem

Platforma Omada SDN integruje přístupové body, přepínače a brány pro 100% centralizované ovládání cloudu. Omada poskytuje snadno škálovatelnou spravovanou síť z jediného rozhraní. K dispozici jsou bezproblémová připojení bez připojení a připojení, která jsou ideální pro použití v pohostinství, vzdělávání, maloobchodu, kancelářích a dalších prostředích.



Hlavní výhody a možnosti

- Porty 2,5 G PoE + pro podporu Wi-Fi 6: 8 portů 2,5 Gigabit vám umožní překonat gigabitovou bariéru a využít plný potenciál přístupových bodů Wi-Fi 6.
- Vysokorychlostní 10G uplink porty: 2 sloty SFP + s rychlostí 10 Gb / s poskytují vysokou šířku pásma a neblokující přepínání.
- Napájení PoE s celkovým výkonem 240 W: 8 portů PoE + vyhovujících standardům 802.3at / af poskytuje celkem 240 W * napájení.
- Provoz integrovaný s platformou Omada SDN: bezúdržbová konfigurace ZTP, centrální správa cloudu a inteligentní monitorování.
- Centralizovaná správa: Přístup do cloudu a aplikace Omada je pohodlí správy.
- Statické směrování: Řízení vnitřního provozu umožňuje efektivnější využití síťových prostředků.
- Spolehlivé zabezpečení: IP, MAC a vazba portů, ACL, zabezpečení portů, ochrana DoS, ovládání bouře, DHCP Snooping, 802.1X, ověřování serveru Radius a mnoho dalšího.
- Optimalizace přenosu hlasu a videa: QoS L2 / L3 / L4 a IGMP Snooping.