



TP-Link TL-SG3428X | Switch | JetStream, 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+, L2+



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/tp-link-tl-sg3428x-switch-jetstream-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-l2>

Price: **1 291,71 zł** gross / 1 050,17 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJJMGRMLPN

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 – 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	44 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	440 mm
Hloubka	180 mm
Funkce virtuální sítě LAN	Soukromé VLAN
Vyrovnávací paměť pro pakety	12 MB
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Instalace do racku	Yes
Bez větráku	Yes
Maximální spotřeba energie	23.6 W
Registrační protokol GARP sítě VLAN	Yes
Funkce IPv4 a IPv6	Seznam řízení přístupu (ACL) IPv4/IPv6
Mezní poměr	Yes
Typ autentizace	AAA
Podpora MIB	Y
Konzolový port	RJ-45/Micro-USB
Rozsah měření vlhkosti	10 – 90 %
Konfigurace nastavení lokace (CLI)	Yes
Kapacita přepínání	128 Gb/s

Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.3ab
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	Yes
Ochrana před uzavřeným obvodem	Yes
BPDU filtrace/ochrana	Yes
Autentizace	Hostitelská VLAN
ARP inspekce	Yes
Detekce aktivního připojení	Yes
SSH/SSL podpora	Yes
Počet VLANs	4000
Protokol větvícího se stromu (STP)	Yes
Blokace Head-of-line	Yes
Broadcast storm control	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 45 °C
Tepelné vyzařování	80.52 Britská tepelná jednotka za hodinu
QoS	Yes
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes
Protokoly pro management	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Cloudové řízení	Yes
IGMP pozorování	Yes
Počet slotů modulu SFP+	4
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Rámy jumbo	9000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	16000 entries
Počet IPv4 routes	48
Počet IPv6 routes	48
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Počet statických cest	48
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet portů gigabitového Ethernetu	24
Výpis událostí systému	Yes
DHCP vlastnosti	DHCP klient
MLD (Multicast Listener Discovery) snooping	Y
Store-and-forward	Yes
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	AC-in konektor
Přepínač vrstev	L2+/L3
IP-MAC-Port vazba	Yes
Access Control List (ACL)	Yes
Směrování na základě pravidel	Yes

Podpora pro multicast	Yes
Statické směrování	Yes
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	24