



TP-Link TL-SG3452 | Switch | JetStream, 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, L2, Řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/tp-link-tl-sg3452-switch-jetstream-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-l2-rizeny>

Price: **1 617,56 zł** gross / 1 315,09 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHKNERMLOI

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 – 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	44 mm
Šířka	440 mm
Hloubka	220 mm
Funkce virtuální sítě LAN	VLAN založené na portu
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Bez větráku	Yes
Maximální spotřeba energie	34.86 W
Registrační protokol GARP sítě VLAN	Yes
Funkce IPv4 a IPv6	Seznam řízení přístupu (ACL) IPv4/IPv6
Typ autentizace	AAA
Podpora MIB	Y
Konzolový port	RJ-45/Micro-USB
Rozsah měření vlhkosti	10 – 90 %
Konfigurace nastavení lokace (CLI)	Yes
Kapacita přepínání	104 Gb/s
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.1D

Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No
Ochrana před uzavřeným obvodem	Yes
BPDU filtrace/ochrana	Yes
Autentizace	Autentizace založená na MAC
ARP inspekce	Yes
SSH/SSL podpora	Yes
Paměť flash	32 MB
Počet VLANs	4000
Protokol větvícího se stromu (STP)	Yes
Blokace Head-of-line	Yes
Broadcast storm control	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Tepelné vyzařování	118.94 Britská tepelná jednotka za hodinu
QoS	Yes
Sada pro instalaci	Yes
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes
Protokoly pro management	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Cloudové řízení	Yes
IGMP pozorování	Yes
Trasa IP	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Rámy jumbo	9000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	16000 entries
Počet IPv4 routes	48
Počet IPv6 routes	48
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Vnitřní paměť	256 MB
Počet slotů SFP modulu	4
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet portů gigabitového Ethernetu	48
Výpis událostí systému	Yes
DHCP vlastnosti	DHCP klient
MLD (Multicast Listener Discovery) snooping	Y
Store-and-forward	Yes
Barva produktu	Černá
Přepínač vrstev	L2+
IP-MAC-Port vazba	Yes
Access Control List (ACL)	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Směrování na základě pravidel	Yes

Podpora pro multicast	Yes
Statické směrování	Yes
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	48