



TP-Link TL-SL2428P | Switch | 24x RJ45 100Mb/s PoE+, 4x RJ45 1000Mb/s, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/tp-link-tl-sl2428p-switch-24x-rj45-100mb-s-poe-4x-rj45-1000mb-s-250w>

Price: **1 305,57 zł** gross / 1 061,44 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJNHRMMGI

Full product description

Inteligentní přepínač JetStream, 24 portů 10/100 Mb / s + 4 gigabitové porty, s 24 porty PoE +

Inteligentní přepínač TP-Link TL-SL2428P PoE je vybaven 24 porty RJ45 10 / 100MB / s, 4 porty 10/100 / 1000MB / s a 2 kombinovanými sloty Gigabit SFP. Všechny porty 10 / 100MB / s 24 RJ 45 podporují standardy 802.3at / af (PoE +) s celkovým rozpočtovým výkonem PoE 250 W. Přepínač poskytuje vysoce výkonný podnikový OoS. Propustnost v přepínací páteři je 12,8 GB / s a rychlost předávání paketů je 9,52 ml paketů za sekundu.



Vysoká úroveň zabezpečení

TL-SL2428P demonstruje vysokou úroveň zabezpečení sítě ochranou portů prostřednictvím vazby IP / IPv6-MAC, ochrany DoS. Seznamy ACL rozlišují přístup k některým podnikovým službám; Klienti s povoleným standardem 802.1x jsou ověřováni serverem RADIUS, klienti bez standardu 802.1x přistupují k určitým prostředkům prostřednictvím VLAN hosta.



Pokročilé funkce QoS

K integraci hlasových, datových a video služeb do jedné sítě používá přepínač rozsáhlé zásady QoS. Správci mohou upřednostnit provoz na základě různých opatření, včetně priority portu, priority 802.1P a priority DSCP, aby zajistili, že hlas a video budou vždy jasné, plynulé a bez přerušení. V kombinaci s hlasovou sítí VLAN, kterou přepínač podporuje, budou hlasové aplikace fungovat mnohem plynuleji.



Vyhovuje standardu IEEE 802.3at / af Power over Ethernet

TL-SL2428P podporuje 24 portů PoE vyhovujících standardu IEEE 802.3af / at a má celkový výkon 250W pro napájení jakéhokoli napájecího zařízení vyhovujícího standardu 802.3af / at. TL-SL2428P je efektivní a nákladově efektivní volba pro práci s bezdrátovými přístupovými body, sledovacími kamerami, IP telefony a dalšími zařízeními s podporou PoE. To vše znamená, že není nutné používat kabely. TL-SL2428P je ideální pro flexibilní použití PoE k nasazení bezdrátových nebo síťových IP kamer.