



TP-Link TL-SM311LM | Modul SFP | 1,25Gb/s, LC/UPC, 850nm, Multimodový



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/tp-link-tl-sm311lm-modul-sfp-125gb-s-lc-upc-850nm-multimodovy>

Price: **69,40 zł** gross / 56,42 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHRIRMMIQ

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC, CE
Typ SFP vysílače	Optické vlákno
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Typ rozhraní CD-ROM	mini-GBIC/SFP
Výška	12.9 mm
Šířka	55.4 mm
Hloubka	13.7 mm
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 80 °C
Certifikáty shody	RoHS
Maximální přenosová rychlost	1250 Mb/s
Hmotnost včetně balení	110 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Podporovaný průměr optického kabelu (jádro / plášť)	50/125
Maximální provozní teplota	70 °C
Kód harmonizovaného systému	85369010
Síťové standardy	IEEE 802.3z
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 70 °C
Hloubka balení	207 mm
Výška balení	38 mm
Minimální provozní teplota	0 °C
Šířka balení	38 mm
Návod k obsluze	Yes

Konektor pro optická vlákna	LC (UPC)
Podpora MMF	Yes
Podpora SMF	No
Vlnová délka	850 nm
Barva produktu	Kovový
Maximální přenosová vzdálenost	550 m

Full product description

Multimode MiniGBIC TL-SM311LM vláknový modul

Modul optických vláken TL-SM311LM splňuje požadavky sítě LAN a je navržen tak, aby zvýšil dosah přenosu inteligentních a spravovaných přepínačů na několik nebo dokonce desítky kilometrů. V závislosti na poptávce a za účelem snížení nákladů se uživatelé mohou odhlásit nebo zvolit prvky, které mají být použity v modulech z optických vláken. Zařízení používá standard IEEE 802.3z a jeho přenosová rychlost může být 1,25 Gb / s. Modul pracuje s přepínači TP-Link s gigabitovými sloty SFP.

