



TP-Link TL-SM311LS | Modul, SFP | 1,25Gb/s, LC/UPC, 10km, 1310nm, Jednomodový



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/tp-link-tl-sm311ls-modul-sfp-125gb-s-lc-upc-10km-1310nm-jednomodovy>

Price: **60,87 zł** gross / 49,49 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHRJRMMP

Product features

Typ SFP vysílače	Optické vlákno
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Typ rozhraní CD-ROM	mini-GBIC
Výška	12.9 mm
Šířka	55.4 mm
Hloubka	14.6 mm
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 85 °C
Certifikáty shody	CE
Maximální přenosová rychlost	1250 Mb/s
Hmotnost včetně balení	110 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Podporovaný průměr optického kabelu (jádro / plášť)	9/125 μm
Síťové standardy	IEEE 802.3z
Uživatelský manuál	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 70 °C
Hloubka balení	207 mm
Výška balení	38 mm
Šířka balení	38 mm
Vyměnitelný za provozu	Yes
Kompatibilita značky	msa_compliant
Konektor pro optická vlákna	LC
Duplexní systém	Full

Podpora SMF	Yes
Vlnová délka	1310 nm
Digitální diagnostické monitorování (DDM)	Yes
Barva produktu	Stříbro
Maximální přenosová vzdálenost	20000 m
Podpora výměny za provozu	Yes
Standard SFP transceiveru	LX
Technologie kabeláže Ethernetu - vlákna	1000BASE

Full product description

Modul optických vláken Singlemode MiniGBIC TL-SM311LS

Optický modul TL-SM311LS splňuje požadavky sítě LAN a je navržen tak, aby zvýšil dosah přenosu inteligentních a spravovaných přepínačů na několik nebo dokonce desítky kilometrů. V závislosti na poptávce a za účelem snížení provozních nákladů se uživatelé mohou rozhodnout nepoužívat nebo zvolit prvky, které mají být použity v optických modulech. Zařízení používá standard IEEE 802.3z a jeho přenosová rychlost je 1,25 Gb / s. Modul pracuje s přepínači TP-Link, které mají gigabitové SFP sloty.

