



TP-Link TL-SM321A | Modul, SFP | 1,25Gb/s, LC/UPC, 10km, 1550/1310nm, Jednomodový



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/tp-link-tl-sm321a-modul-sfp-125gb-s-lc-upc-10km-1550-1310nm-jednomodovy>

Price: **82,59 zł** gross / 67,15 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHRKRMKO

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC, CE
Typ SFP vysílače	Optické vlákno
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Typ rozhraní CD-ROM	SFP
Výška	12.9 mm
Šířka	55.4 mm
Hloubka	12.9 mm
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 80 °C
Maximální přenosová rychlost	1250 Mb/s
Hmotnost včetně balení	60 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Podporovaný průměr optického kabelu (jádro / plášť)	9/125 μm
Síťové standardy	IEEE 802.3z
Plug and Play	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 70 °C
Hloubka balení	122.5 mm
Výška balení	38.5 mm
Šířka balení	81.5 mm
Konektor pro optická vlákna	LC (UPC)
Podpora SMF	Yes
Barva produktu	Kovový
Maximální přenosová vzdálenost	10000 m

Maximální vlnová délka Rx	1310 nm
Minimální vlnová délka Tx	1550 nm

Full product description

Obousměrný SFP modul TL-SM321A 1000BASE-BX WDM

TL-SM321A od TP-LINK je single-mode SFP modul využívající nejnovější standard 1000 Base-BX, který realizuje obousměrný přenos na jediném optickém vlákně. Optická vložka SFP pracuje na vlnových délkách 1550 nm a 1310 nm. Single-mode SFP modul TL-SM321A umožňuje přenosovou vzdálenost až 10 km a přenosová rychlost dosahuje až 1,25 Gbps. Vložky TL-SM321A SFP jsou vybaveny konektory LC / UPC a pracují s mnoha zařízeními TP-LINK, jako jsou směrovače, přepínače a převaděče médií.



Speciální funkce

- Podpora obousměrné technologie WDM pomocí jediného optického vlákna
- TX: 1550 nm / RX: 1310 nm
- Interní napájení +3,3 V
- V párech s TL-SM321B
- Zapoj a hraj
- Kompatibilní produkty: TL-SG5428, TL-SG3210 / 3216/3424 / 3424P, TL-SL3428 / 3452, TL-SG2216 / 2424, TL-SL2210WEB / 2218WEB / 2428WEB / 2452WEB, TL-SL1351 a MC200L