



## TP-Link TL-SM321A-2 | Modul SFP | 1,25Gb/s, LC/UPC, 2km, 1550/1310nm, Single mode



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/tp-link-tl-sm321a-2-modul-sfp-125gb-s-lc-upc-2km-1550-1310nm-single-mode>

Price: **52,23 zł** gross / 42,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJNIRMMHH

### Product features

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Schválení regulačními orgány                        | CE, FCC        |
| Typ SFP vysílače                                    | Optické vlákno |
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)      | 5 - 90%        |
| Typ rozhraní CD-ROM                                 | SFP            |
| Rozsah teplot při skladování (T-T)                  | -40 - 80 °C    |
| Certifikáty shody                                   | RoHS           |
| Maximální přenosová rychlost                        | 1250 Mb/s      |
| Hmotnost včetně balení                              | 60 g           |
| Rozsah měření vlhkosti                              | 10 - 90%       |
| Podporovaný průměr optického kabelu (jádro / plášť) | 9/125 µm       |
| Kód harmonizovaného systému                         | 85369010       |
| Síťové standardy                                    | IEEE 802.3z    |
| Provozní rozsah teplot (T-T)                        | 0 - 70 °C      |
| Hloubka balení                                      | 122.5 mm       |
| Výška balení                                        | 38.5 mm        |
| Šířka balení                                        | 81.5 mm        |
| Vyměnitelný za provozu                              | Yes            |
| Konektor pro optická vlákna                         | LC (UPC)       |
| Podpora MMF                                         | No             |
| Podpora SMF                                         | Yes            |
| Vlnový multiplex (WDM)                              | Yes            |
| Barva produktu                                      | Kovový         |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Maximální přenosová vzdálenost          | 1000 m   |
| Maximální vlnová délka Rx               | 1310 nm  |
| Minimální vlnová délka Tx               | 1550 nm  |
| Standard SFP transceiveru               | BX       |
| Technologie kabeláže Ethernetu - vlákna | 1000BASE |

## Full product description

### TP-LINK TL-SM321A-2

Modul TL-SM321A-2 TP-Link je zařízení navržené v souladu se všemi požadavky smlouvy SFP-MSA. Tento obousměrný optický vysílač s přijímačem WDM je vybaven LC konektorem z optických vláken a umožňuje přenos dat na vzdálenost 2 km prostřednictvím single-mode optického kabelu 9/125  $\mu\text{m}$ . Zařízení navíc podporuje funkci DDM v souladu s podmínkami smlouvy SFF-8472. DDM umožňuje sledování parametrů vysílače a přijímače, včetně optického výkonu na výstupu a vstupu, a provozní teploty. TL-SM321A-2 je použitelný pro optické sítě malého a středního dosahu a poskytuje stabilní optické připojení pro přepínače, směrovače, servery atd.



## Hlavní rysy

- Používá nejnovější standard 1000Base-BX
- Přenos na vzdálenost až 2 km na single-mode optickém kabelu 9/125  $\mu\text{m}$
- Splňuje požadavky SFP-MSA
- Podpora funkce DDM
- Možnost připojení a odpojení zařízení pomocí metody Hot Swap