



TP-Link TL-T1500G-10MPS | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, PoE+, řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-t1500g-10mps-switch-8x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-poe-rizeny>

Price: **572,59 zł** gross / 465,52 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXFMJOSGRMNGM

Full product description

Inteligentní gigabitový přepínač JetStream T1500G-10MPS

Přepínač Smart JetStream T1500G-10MPS je řešení určené pro malé a střední podniky. Má užitečné bezpečnostní funkce a je vybaven 2 sloty SFP a 8 gigabitovými porty RJ45, které mohou poskytnout celkem 116 W. Zařízení poskytuje vysokou účinnost přenosu dat. Funkce Storm Control chrání před fenoménem vysílacích bouří pro pakety Broadcast, Multicast a Unicast. Funkce QoS (Quality of Service) pro vrstvy 2 až 4 poskytuje rozšířené možnosti pro optimalizaci přenosu dat. A snadná správa prostřednictvím webového prohlížeče zaručuje rychlou konfiguraci a zkrácení prostojů.



Napájení PoE

Gigabitový přepínač T1500G-10MPS má 8 portů PoE vyhovujících standardům IEEE 802.3af a je schopen napájet zařízení pracující v těchto standardech s celkovým výkonem 116 W. Je to efektivní a nákladově efektivní řešení pro napájení přístupových bodů, monitorovacích kamer, IP telefonů a dalších zařízení pomocí s technologií PoE, která eliminuje potřebu dalších napájecích kabelů. Všestranný a kompaktní gigabitový přepínač T1500G-10MPS je dokonalým řešením pro napájení PoE v malých a středních podnikových sítích.



Pokročilé funkce QoS plus řada konfiguračních funkcí vrstvy 2

Přepínač je vybaven rozsáhlými funkcemi QoS, aby umožnil simultánní a plynulý přenos hlasu, videa a dat. Správce může upřednostnit přenos dat na základě priorit portů, protokolů 802.1P a DSCP, čímž zajistí plynulý přenos. T1500G má také řadu funkcí správy provozu na vrstvě 2, které zahrnují podporu 802.1Q VLAN, izolaci portů, zrcadlení portů, STP / RSTP / MSTP / LACP a řízení toku 802.3x.

Profesionální, obchodní management

Přepínač T1500G-10MPS je intuitivní a snadno ovladatelný, např. prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní ve webovém prohlížeči (GUI) nebo rozhraní příkazového řádku (CLI). Podpora protokolů SNMP (1/2/3) a RMON umožňuje přepínači poskytovat důležité informace o stavu a zachytit nepředvídané události.

