



Ubiquiti ER-12P | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 10x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/ubiquiti-er-12p-router-edgemax-edgerouter-10x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **1 237,88 zł** gross / 1 006,41 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFONJFRMMHN

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Výška	31.1 mm
LED indikátory	Aktivita
Firewall	Yes
Šířka	268.1 mm
Hloubka	136.5 mm
Šifrování/zabezpečení	IPSEC
Správa napájení	12 W
Instalace do racku	Yes
Rozsah měření vlhkosti	10 – 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	10
Paměť flash	4000 MB
Počet sériových portů	1
Provozní rozsah teplot (T-T)	-10 °C – 50 °C
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Kapacita racku	1U
QoS	Yes
Typ rozhraní Ethernetu	Gigabit Ethernet
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Takt procesoru	1000 MHz

Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	1024 MB
Počet instalovaných modulů SFP	2
Generace mobilní sítě	Nepodporováno
Typ zdroje	DC
Zabudovaný procesor	Yes
Ukládací médium	eMMC
Barva produktu	Černá
Access Control List (ACL)	Yes
Podpora DMZ	Yes
Ethernet WAN	Yes
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
Hmotnost produktu	700 g

Full product description

Směrovač ER-12P Ubiquiti

Ubiquiti EdgeRouter 12P je router ze série Ubiquiti EdgeMax vybavený 10 x gigabitovými ethernetovými porty s funkcí PoE a PoE Out na všech portech, 2 x gigabitovými SFP sloty, portem konzoly RJ-45 a portem USB 3.0. Zařízení se vyznačuje čtyřjádrovým síťovým procesorem s frekvencí 1 GHz, 1 GB DDR3 RAM a 4 GB vestavěné paměti.

Centralizované řízení

Směrovač EdgeMax běží pod operačním systémem EdgeOS. EdgeRouter 12 je napájen a spravován sítí UNMS™ (Ubiquiti® Management System Network). Komplexní ovládání je prostřednictvím intuitivního uživatelského rozhraní. Jedna řídicí rovina spravuje registrovaná zařízení EdgeMAX® na více místech. Operační systém EdgeOS nabízí kromě typických funkcí nalezených v tomto typu zařízení také podporu pro pokročilejší řešení, jako jsou směrovací protokoly OSPF a BGP (také ve verzi pro IPv6), virtuální privátní sítě založené na šifrování IPSec ve VPN a pokročilé řazení QoS.



ER-12P obsahuje montážní šrouby pro montáž na zeď. Zařízení lze také namontovat do stojanu pomocí sady pro montáž do racku EdgeRouter (držáky nejsou součástí dodávky). Napájení je zajištěno pomocí DC konektoru (9-30 V DC) nebo PoE vstupu umístěného na každém portu (pasivní PoE, napětí 20-30 V DC). Součástí sady je napájecí zdroj 24 V 2,5 A.

