



Ubiquiti N-SW | Switch | NanoSwitch, 4x RJ45 1000Mb/s Passive PoE, Externí



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/ubiquiti-n-sw-switch-nanoswitch-4x-rj45-1000mb-s-passive-poe-externi>

Price: **150,22 zł** gross / 122,13 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGMLNMRMMOM

Product features

Výška	32.4 mm
Šířka	93.5 mm
Hloubka	196.4 mm
Instalace do racku	No
Spotřeba elektrické energie	1.5 W
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	4 Gb/s
Podpora 10G	No
Stejnoseměrné vstupní napětí	24 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	-30 až 70 °C
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	36 W
Napájecí zdroj v ceně	No
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	4
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	24 W
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	4
Hmotnost produktu	269 g

Full product description

Ubiquiti N-SW externí gigabitový přepínač

Ubiquiti NanoSwitch je síťový přepínač vybavený 4 gigabitovými ethernetovými porty. První port má pasivní PoE vstup napájený 24 V DC, zatímco zbývající porty podporují výstupy PoE Passthrough (pasivní PoE). Zařízení se vyznačuje nízkou spotřebou energie, která se pohybuje kolem 1,5 W.

Průchod PoE

Vstup PoE - Port RJ45 podporuje připojení Ethernet 10/100/1000 a 24 V pasivní dvojici PoE pro napájení přepínače. PoE výstup - porty RJ45 podporují ethernetová připojení 10/100/1000 a tři pasivní, dva páry PoE 24 V portů poskytují až 30 W napájení na konektoru Power over Ethernet.

Odpor v obtížných podmínkách

NanoSwitch byl navržen pro použití uvnitř i venku budov, proto je vybaven pouzdem odolným vůči náročným povětrnostním podmínkám, odolným v teplotách od -30 ° C do 70 ° C.