



Ubiquiti U6-Lite | Přístupový bod | UniFi 6 Lite, WiFi 6, MU-MIMO, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/ubiquiti-u6-lite-pristupovy-bod-unifi-6-lite-wifi-6-mu-mimo-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **494,62 zł** gross / 402,13 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGQQPLRMNLI



Product features

Výška	33 mm
Typ antény	Internal
Šířka	160 mm
Maximální přenosová rychlost	1500 Mb/s
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Přenosová rychlost sítě Ethernet	1000 Mb/s
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Typ MIMO	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Umístění	Ceiling
Barva produktu	Bílý
Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)	1200 Mb/s
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	300
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Hmotnost produktu	300 g

Full product description

Přístupový bod Ubiquiti U6-Lite

UniFi 6 Lite Access Point je nejnovější přístupový bod WiFi 6 ze série UniFi® od společnosti Ubiquiti. Pracuje ve frekvenčních rozsazích 2400-2483,5 MHz a 5150-5875 MHz a podporuje nejnovější standardy bezdrátové sítě 802.11a / b / g / n / ac / ax. Výstupní výkon rádiového modulu je 23 dBm (v závislosti na zemi použití).



Trvalá kvalita bezdrátového připojení

UniFi 6 Lite je první přístupový bod 802.11a (Wi-Fi 6) s anténami 2x2. UniFi 6 Lite podporuje inovativní technologii Wi-Fi 6, která umožňuje 29% zvýšení rychlosti obousměrného bezdrátového přenosu dat a zdvojnásobuje oblast pokrytí ve srovnání s přístupovým bodem UniFi AC Lite. UniFi 6 Lite je schopen poskytnout stabilní a vysoce kvalitní připojení pro více připojených zařízení, MU-MIMO a OFDMA umožňují neefektivnější využití šířky pásma. UniFi 6 Lite si vyměňuje data s různými klienty v paralelním režimu, díky čemuž dosahuje minimální latence, zvýšení výkonu je patrné zejména v sítích různých generací zařízení Wi-Fi.



Využijte mnoha programovacích možností ovladače UniFi OS Console

Pomocí softwaru UniFi OS Console můžete rychle nastavit a spravovat svou podnikovou síť Wi-Fi bez zvláštního školení. Radiová mapa, výkonnostní funkce, stav v reálném čase, automatická detekce zařízení UAP a pokročilé možnosti zabezpečení jsou již integrovány.



Hlavní rysy:

- 5 GHz 2x2 MU-MIMO a OFDMA pásmo až 1,0 Gbps
- Pásmo 2,4 GHz 2x2 MIMO s rychlostí přenosu dat 300 Mb / s
- Pro interní nebo externí použití Ip55
- Napájení přes standard PoE (802.3af)
- Tenký, elegantní design umožňuje nenápadnou instalaci
- Flexibilní montáž: na stůl, zeď a strop
- Malé rozměry zařízení