



Ubiquiti UC-C6-CMP | Měděný kabel | UniFi Cable, CAT6, 305m



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/kabely-a-patchcordy/ubiquiti-uc-c6-cmp-medeny-kabel-unifi-cable-cat6-305m>

Price: **1 398,40 zł** gross / 1 136,91 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPHKLMMKJ

Product features

Schválení regulačními orgány	DFS, CE, FCC, IC
Výška	139.7 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	86.7 mm
Hloubka	25.75 mm
Šifrování/zabezpečení	AES
Wi-Fi multimédia (WMM)/(WME)	Yes
Montážní sada	Yes
Vstupní proud	0.5 A
Maximální přenosová rychlost	1000 Mb/s
Maximální spotřeba energie	19 W
Mezní poměr	Yes
Spotřeba elektrické energie	7 W
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95%
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	3
Úroveň zisku antény (max)	2 gain
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-10 - 50 °C
QoS	Yes
Podpora VLAN	Yes

Možnost aktualizace firmwaru	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Maximální vnitřní rozsah	100 m
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet interních portů RJ-45	1
Umístění	In-wall
Vstupní střídavé napětí	48 V
Izolace bezdrátového připojení	Yes
Počet antén	1
Funkce antény	Integrovaná anténa
Barva produktu	Bílý
Polarizace	Single polarization
Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)	867 Mb/s
Interní	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Hmotnost produktu	200 g

Full product description

Měděný kabel CMP

Kabel ethernetové sítě UniFi kategorie 6 pro vnitřní použití je určen pro síť UniFi a běžné aplikace pro vnitřní síť, které vyžadují kabeláž. Tato norma platí pro instalaci klimatizačních a ventilačních systémů. UC-C6-CMP je kabeláž UTP kategorie 6, která podporuje rychlosti až 1 GB / s, používá 23 párů AWG z pevné mědi a odrušovač, který zlepšuje izolaci páry.



Zapojení CMP

Kabeláž CMP (Communications Multipurpose cable, Plenum) je určena pro použití ve stropních prostorech, kde normálně cirkuluje vzduch v budově. Kabely pro tyto oblasti musí splňovat přísné výrobní požadavky, aby bylo zajištěno jejich použití v těchto prostorech.

Klíčové vlastnosti:

UTP kategorie 6 Pevný měděný kroucený pár 23 AWG Posouzení plamene CMP Pro aplikace Ethernet 1000BASE-T (testovací šířka pásma až 600 MHz pro referenci)