



Ubiquiti UP-SuperLink | Brána pro senzory UniFi Protect | Bluetooth 5.2, SuperLink



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/ubiquiti-up-superlink-brana-pro-senzory-unifi-protect-bluetooth-52-superlink>

Price: **533,51 zł** gross / 433,75 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGILPFRMMIL

Product features

Výška	159.3 mm
Typ antény	External
LED indikátory	Stav
Šířka	81.9 mm
Hloubka	26 mm
Certifikáty shody	CE
Maximální spotřeba energie	3.4 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	3 gain
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Tlačítko reset	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Verze Bluetooth	5.2
Bluetooth	Yes
Počet antén	1
Bluetooth Low Energy (BLE)	Yes
Barva produktu	Bílý
Typ montážního materiálu	DIN-rail/Wall mounting
Ovládací panel	No
Hmotnost produktu	179 g

Full product description

Ubiquiti UP-SuperLink - Brána pro senzory UniFi Protect

Ubiquiti UP-SuperLink je pokročilá brána určená k integraci se senzory UniFi Protect, která nabízí Bluetooth 5.2 a komunikaci SuperLink. Díky podpoře 96 senzorů SuperLink a 7 zařízení Bluetooth poskytuje efektivní a stabilní přenos dat pro efektivnější monitorování lokality.



Efektivní komunikace a podpora více zařízení

Ubiquiti UP-SuperLink umožňuje současnou podporu až 96 senzorů SuperLink a 7 zařízení Bluetooth 5.2, což výrazně zvyšuje pokrytí monitorování. Technologie SuperLink poskytuje větší dosah a vyšší přenosový výkon, což bráně umožňuje komunikovat se senzory i v těžko dostupných oblastech. Podpora protokolu Bluetooth 5.2 dále zlepšuje stabilitu připojení a umožňuje rychlou detekci a párování zařízení.



Napájení PoE a další možnosti připojení

Zařízení UP-SuperLink je napájeno prostřednictvím PoE, takže není třeba používat další kabely a zařízení lze snadno integrovat do stávající síťové infrastruktury. Alternativně jej lze napájet přes port USB-C (5 V, 1 A) pro větší flexibilitu instalace. Díky nízké spotřebě energie 3,4 W pracuje zařízení efektivně, aniž by přetěžovalo elektrickou síť.



SuperLink - nová generace připojení senzorů

Technologie SuperLink je vlastní standard společnosti Ubiquiti, který ve srovnání s klasickým Bluetooth nabízí delší dosah a lepší stabilitu přenosu. Díky maximálnímu vysílacímu výkonu 27 dBm může signál pronikat zdmi a překážkami, což umožňuje umístění senzorů v různých částech objektu bez ztráty spojení. Díky podpoře až 96 snímačů je ideální pro monitorování velkých prostor.



Snadná instalace a integrace se systémem UniFi Protect

UP-SuperLink spolupracuje se systémem UniFi Protect a umožňuje správu senzorů z mobilní aplikace nebo webového prohlížeče. Díky možnosti montáže na stěnu nebo na lištu DIN lze jednotku snadno přizpůsobit jakékoli konfiguraci instalace. Jediné modrobílé LED podsvícení indikuje stav jednotky a tlačítko reset umožňuje rychlý návrat do továrního nastavení.

