



Ubiquiti USW-Flex-Mini | Switch | UniFi, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE In



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/swithe/ubiquiti-usw-flex-mini-switch-unifi-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-in>

Price: **129,52 zł** gross / 105,30 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGPMJKRMMMH



Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Výška	21.17 mm
LED indikátory	Aktivita
Šířka	107.16 mm
Hloubka	70.15 mm
Maximální spotřeba energie	2.5 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	10 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No
Výkon	5 Gb/s
Provozní rozsah teplot (T-T)	-5 až 45 °C
Podpora kontroly toku	Yes
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	1
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Barva produktu	Bílý
Přepínač vrstev	L2+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5

Full product description

5portový gigabitový přepínač Ubiquiti USW-Flex-Mini UniFi spravovaný

Ubiquiti USW-Flex-Mini je inteligentní spravovaný gigabitový přepínač, zařízení nabízí 5 ethernetových portů RJ45 a poskytuje 1 gigabitový odkaz na zařízení. Přepínač je napájen dodávaným napájecím zdrojem USB typu C nebo ethernetovým portem 802.3af PoE. Klíčové vlastnosti 5 portů 10/100/1000 Gigabit Ethernet RJ45. Poháněno 802.3af / na PoE. Lze spravovat pomocí síťového řadiče UniFi. Nízká spotřeba energie. Kompaktní design. Rozšiřte svou stávající síť UniFi.



Efektivní využívání energie UniFi Switch Flex Mini využívá pouze 2,5 W, zařízení lze napájet pomocí portu PoE 802.3af nebo napájecího zdroje 5V, 1A USB-C

Přepínací výkon

UniFi Switch Flex Mini nabízí možnost předávání, aby bylo možné současně zpracovávat provoz na všech portech rychlostí připojení bez ztráty paketů.



Funguje se síťovým řadičem UniFi

Spravujte své sítě z jedné úrovně kontroly. Intuitivní a robustní konfigurace, ovládání a monitorování Centralizovaná správa konfigurace (včetně klonování konfigurace). Auto-MDIX se automaticky přizpůsobuje potřebám přímého nebo kříženého kabelu. Vzdálená aktualizace softwaru