



Ubiquiti USW-Flex-Mini-5 | Switch | UniFi, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE In, 5-pack



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/ubiquiti-usw-flex-mini-5-switch-unifi-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-in-5-pack>

Price: **590,42 zł** gross / 480,02 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGHNOGRMMIP



Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Napájecí zdroj	PoE/USB
Výška	21.17 mm
LED indikátory	Aktivita
Šířka	107.16 mm
Hloubka	70.15 mm
Instalace do racku	No
Maximální spotřeba energie	2.5 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	10 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No
Stejnoseměrné vstupní napětí	5 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	-5 až 45 °C
Napájecí zdroj v ceně	No
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	1
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Napájení po Ethernetu (PoE)	57 V
Barva produktu	Bílý
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45 5

Hmotnost produktu 150 g

Full product description

5portový gigabitový přepínač Ubiquiti USW-Flex-Mini UniFi spravovaný

Ubiquiti USW-Flex-Mini je inteligentní spravovaný gigabitový přepínač, zařízení nabízí 5 ethernetových portů RJ45 a poskytuje 1 gigabitový odkaz na zařízení. Přepínač je napájen dodávaným napájecím zdrojem USB typu C nebo ethernetovým portem 802.3af PoE.

Klíčové vlastnosti

- Poháněno 802.3af / na PoE.
- 5 portů 10/100/1000 Gigabit Ethernet RJ45.
- Lze spravovat pomocí síťového řadiče UniFi.
- Nízká spotřeba energie.
- Kompaktní design.
- Rozšířte svou stávající síť UniFi.



Efektivní využívání energie

UniFi Switch Flex Mini využívá pouze 2,5 W, zařízení lze napájet pomocí portu PoE 802.3af nebo napájecího zdroje 5V, 1A USB-C

Přepínací výkon

UniFi Switch Flex Mini nabízí možnost předávání, aby bylo možné současně zpracovávat provoz na všech portech rychlostí připojení bez ztráty paketů.



Funguje se síťovým řadičem UniFi

- Spravujte své sítě z jedné úrovně kontroly.
- Intuitivní a robustní konfigurace, ovládání a monitorování
- Centralizovaná správa konfigurace (včetně klonování konfigurace).
- Auto-MDIX se podle potřeby automaticky upraví pro přímý nebo křížený kabel.
- Vzdálená aktualizace softwaru