



**Ubiquiti USW-INDUSTRIAL |
Switch | UniFi, 8x RJ45
1000Mb/s PoE++, 2x RJ45
1000Mb/s, 450W**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/ubiquiti-usw-industrial-switch-unifi-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-450w>

Price: **2 123,52 zł** gross / 1 726,44 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFOQJJRMMNK



Product features

Schválení regulačními orgány	ETSI300-019-1.4, FCC, IC
Výška	60 mm
Šířka	254 mm
Hloubka	235 mm
Vstupní proud	6 A
Maximální spotřeba energie	20 W
Konzolový port	RJ-45
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	20 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3bt
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 60 °C
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	430 W
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	8
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	60 W
Barva produktu	Černá

Napájecí konektor	AC-in konektor
Přepínač vrstev	L2+
Počet napájecích článků	1
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	10
Hmotnost produktu	3850 g

Full product description

8 portů PoE Gigabit Ethernet

Osm portů Gigabit Ethernet nabízí automatické snímání PoE 802.3af / at / bt PoE, které poskytuje až 60 W energie na port, což umožňuje dodávat energii do více zařízení v síti.

Pevné a odolné pouzdro

Přepínač UniFi bez ventilátoru lze instalovat vodorovně nebo svisle v otevřených prostorech. Jeho pouzdro je vyrobeno z tlakově litého hliníku, černě práškově lakovaného pro zvýšenou odolnost a odolnost proti korozi. Zařízení pracuje na plný výkon 450 W v prostředí do 50 ° C.



Kompatibilita

Ubiquiti USW-Industrial napájí mnoho produktů, včetně UniFi AC Mesh AP, videokamery UniFi G4 Pro a mnoha UniFi LED panelů, které používají 802.3at PoE +.

Hladká integrace

Jedna instance řadiče UniFi běžícího v cloudu může spravovat více webů UniFi prostřednictvím centralizovaného rozhraní. Každý web je logicky oddělen a má vlastní monitorování sítě, konfiguraci, mapy, statistiky a účty pro správu.

Přepněte konfiguraci

Prostřednictvím ovladače UniFi máte přístup k libovolnému přepínači UniFi Managed a konfiguruje funkce, jako například:

- Provozní režim - přepínání, zrcadlení nebo agregace
- Konfigurace sítě / VLAN
- Jumbo služby a řízení toku
- Nastavení sítě
- Kontrola 802.1x i RADIUS VLAN
- Možnost ladění terminálu pro rozhraní příkazového řádku