



Přepínač Ubiquiti USW-Pro-Max-24, Etherlighting, 8x RJ45 2.5Gbps, 16x RJ45 1000Mbps, 2x SFP+, L3



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/prepinac-ubiquiti-usw-pro-max-24-etherlighting-8x-rj45-25gbps-16x-rj45-1000mbps-2x-sfp-l3>

Price: **1 991,00 zł** gross / 1 618,70 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGMHMKRMMJN

Product features

Výška	43.7 mm
Šířka	442.4 mm
Hloubka	325 mm
Maximální spotřeba energie	50 W
Kapacita přepínání	112 Gb/s
Výkon	56 Gb/s
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Hmotnost produktu	4300 g

Full product description

UBIQUITI USW-PRO-MAX-24

Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 24 (USW-Pro-Max-24) je pokročilý 24portový řízený přepínač, ideální pro moderní síťová prostředí. Přepínač, vybavený 16 porty Gigabit Ethernet, 8 porty 2,5 Gigabit Ethernet a 2 sloty SFP+, poskytuje bezkonkurenční výkon a flexibilitu v konfiguraci sítě. Porty Gigabit Ethernet a 2,5 Gigabit Ethernet umožňují rychlé připojení a sloty SFP+ nabízejí připojení 10 Gb/s pro nejvyšší propustnost.

Všestranné funkce a solidní výkon

Přepínač Ubiquiti Professional Max 24 byl navržen tak, aby splňoval požadavky nejnáročnějších síťových prostředí. Díky pokročilým funkcím a robustním možnostem zařízení zaručuje bezproblémovou konektivitu a optimální výkon pro všechna připojená zařízení. Layer 3 Etherlighting usnadňuje identifikaci umístění portů, rychlosti/připojení a nativní VLAN.

Spolehlivost a jednoduchost řízení

USW-Pro-Max-24 zajišťuje nepřetržitý provoz i při výpadcích proudu díky podpoře stejnosměrného záložního napájení. Přepínač lze snadno spravovat a konfigurovat pomocí síťového ovladače Ubiquiti UniFi Network Controller, který nabízí jednotné uživatelské rozhraní.

Kompaktní design bez ventilátoru

Kompaktní rozměry a bezventilátorový design switche UniFi Switch Pro Max 24 umožňují snadnou instalaci do rackové skříně. Příložené montážní drážky poskytují další pohodlí a flexibilitu během instalace.

Pokročilé funkce přepínání

USW-Pro-Max-24 je spravován a konfigurován síťovým řadičem UniFi, který podporuje mobilní aplikace UniFi. Díky tomu mohou uživatelé řídit provoz v systému odkudkoli. Přepínač nabízí sadu pokročilých protokolů a funkcí přepínání vrstvy 2, jako je přepínání, zrcadlení nebo agregace podle portu, a funkce vrstvy 3, včetně směrování mezi VLAN, statického směrování a funkčnosti serveru DHCP.

Integrace SDN a externí napájecí rozhraní

Platforma UniFi se rychle vyvíjí v plnohodnotné řešení SDN (Software-Defined Networking), které integruje vysoce výkonné přepínání. Přepínače UniFi Pro podporují externí vstupní stejnosměrné rozhraní a rozhraní USP RPS jako doplňkovou funkci napájení, která poskytuje zálohu v případě selhání vnitřního napájení.