



Přepínač Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE, Etherlighting, 8x RJ45 2.5Gbps, 16x RJ45 1000Mbps, 2x SFP+, L3, 400W PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switchce/prepinac-ubiquiti-usw-pro-max-24-poe-etherlighting-8x-rj45-25gbps-16x-rj45-1000mbps-2x-sfp-l3-400w-poe>

Price: **3 517,92 zł** gross / 2 860,10 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGMHMMHP



Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Napájecí zdroj	AC/DC
Výška	43.7 mm
LED indikátory	Systém
Šířka	442.4 mm
Hloubka	325 mm
Instalace do racku	Yes
Maximální spotřeba energie	50 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kapacita přepínání	112 Gb/s
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No
Uživatelský manuál	Yes
Výkon	56 Gb/s
Provozní rozsah teplot (T-T)	-5 - 40 °C
Podpora VLAN	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	400 W
Tlačítko reset	Yes
Počet slotů modulu SFP+	2
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	8
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes

Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet portů gigabitového Ethernetu	16
Počet portů 4PPoE (PoE++; Power over Ethernet)	16
Počet (měděných) portů 2,5G ethernetu	8
Barva produktu	Šedá
Napájecí konektor	AC-in konektor
Přepínač vrstev	L3+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Ocel
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	24
Podpora redundantního napájení (RPS)	Yes
Hmotnost produktu	5100 g

Full product description

Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 24 PoE: Pokročilé síťové řešení pro moderní podniky

Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 24 PoE (USW-Pro-Max-24-PoE) je vysoce výkonný, spravovaný přepínač PoE++ Layer 3 Etherlighting, navržený tak, aby splňoval požadavky moderních síťových prostředí. Je vybaven 24 porty, včetně 16 portů Gigabit Ethernet PoE+/PoE++ a 8 portů 2,5 Gigabit Ethernet PoE++, poskytuje flexibilitu a spolehlivost, kterou potřebujete pro zvládnutí nejnáročnějšího síťového provozu.

Pokročilé funkce správy a výkon

USW-Pro-Max-24 PoE nabízí 24 portů Gigabit Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mb/s), včetně 8 portů PoE+ a 8 portů PoE++, a 8 portů 2,5 Gigabit Ethernet RJ45 (1/2,5 Gb/s), vše s podporou PoE++. Přepínač má navíc 2 sloty SFP+ 10 Gb/s pro uplink připojení k podnikové síti. Díky technologii Etherlighting je identifikace umístění portu, rychlosti připojení a nativní VLAN/sítě rychlá a snadná.

Spolehlivé napájení a podpora PoE++

Přepínač USW-Pro-Max-24 PoE napájí náročná zařízení, jako jsou přístupové body, IP kamery a VoIP telefony, s výkonem až 60 W PoE++ na port a celkový rozpočet na napájení PoE je působivých 400 W. Záložní stejnosměrné napájení zajišťuje nepřetržitý provoz i při výpadku proudu a podpora UniFi SmartPower RPS DC umožňuje zálohování v případě výpadku vnitřního napájení.

Snadná konfigurace a správa

USW-Pro-Max-24 PoE se spravuje a konfiguruje pomocí síťového ovladače UniFi, který podporuje mobilní aplikace UniFi. UniFi Network Controller vám umožňuje sdílet zařízení UniFi, mapovat síť a řídit provoz odkudkoli. Přepínač má 1,3palcový dotykový displej LCM, který poskytuje informace o stavu připojení a usnadňuje monitorování a rychlé odstraňování problémů.

Pokročilé funkce vrstvy 2 a 3

Přepínač USW-Pro-Max-24 PoE nabízí sadu pokročilých protokolů a funkcí přepínání vrstvy 2, včetně provozních režimů (přepínání, zrcadlení nebo agregace) na port. Kromě toho funkce vrstvy 3, jako je směrování mezi VLAN, statické směrování a funkce serveru DHCP, poskytují pokročilé možnosti správy síťového provozu.

Kompaktní design a snadná instalace

USW-Pro-Max-24 PoE se vyznačuje kompaktními rozměry a designem bez ventilátoru, díky čemuž je ideální pro instalaci do 19" 1U racku. Součástí sady jsou také montážní držáky, což usnadňuje instalaci v různých síťových prostředích.