



Ubiquiti UVC-G4-PTZ | IP kamera | 4K, 3X optický zoom, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ip-kamery/ubiquiti-uv-g4-ptz-ip-kamera-4k-3x-opticky-zoom-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **7 458,18 zł** gross / 6 063,56 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGQQPIRMNIL



Product features

Výška	341.3 mm
Typ snímače	CMOS
Šířka	207 mm
Hloubka	223.7 mm
Technologie propojení	Drátový
Maximální rozlišení	3840 pixels
Noční režim	Yes
Rozsah měření vlhkosti	0 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85258900
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Počet kamer	1
Počet čoček	1
Optický zoom	22 zvětšovací faktor
Odolnost proti povětrnostním vlivům	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 50 °C
Typ LED	IR
Typ rozhraní Ethernetu	Gigabit Ethernet
PTZ ovládání	Yes
Celkový počet megapixelů	8 MP
Zorný úhel objektivu, vertikální	37 °
Zorný úhel objektivu, horizontální	64 °
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP66

Režim den/noc	Yes
Připojení na síť Ethernet	Yes
Počet senzorů	1
Zoom	Yes
Typ zdroje	DC
Ovládání náklonu kamery	Yes
Ovládání švenkování	Yes
Barva produktu	Černá
Typ montážního materiálu	ceiling
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Model	IP security camera
Označení	Vnitřní a venkovní

Full product description

UniFi Protect G4 PTZ (UVC-G4-PTZ)

UniFi Protect g4 PTZ je vysoce výkonná kamera pro natáčení, naklánění a přiblížení se streamováním videa v rozlišení 4K, 24 sn./s, 22x optickým zoomem a adaptivní LED pro noční vidění.

Technická data

Fotoaparát je založen na čipu Ambarella S5L66 s 1 GB RAM a 256 MB Flash paměti. Jako snímač zde slouží snímač CMOS Sony 4K (8 MP) 1 / 1,8 ". Fotoaparát podporuje 22x optický zoom, pozorovací úhel H: 3-64 °, V: 2 - 37 ° a má vestavěné IR LED osvětlení a infračervený filtr. UniFi Protect g4 PTZ využívá kompresi videa H. 264, která zajišťuje kvalitu výstupního obrazu. Kromě toho je maximální rozlišení 4K2K (3840 x 2160). Kamera je napájena z Ethernetu přes 802.3 bt PoE ++.

aplikace

G4 PTZ je perfektní kamera pro sledování nákupních center, parkovišť, letišť, nádraží a dalších komunikačních uzlů. Kombinace pokročilé optické a video technologie PTZ g4 se snadným použitím UniFi Protect vytváří jedinečné řešení pro nejnáročnější prostředí. G4 PTZ je dodáván s krytem odolným proti povětrnostním podmínkám IP66 a flexibilními možnostmi napájení.

Hlavní funkce

- 4K video stream, 24 FPS
- 22x optický zoom s objektivem F1,5
- Otáčení a naklánění odolné proti neoprávněné manipulaci se zpětnou vazbou servopohonu
- Multi-expozice HDR
- Adaptivní IR LED, vzdálenost nočního vidění až 100 m
- Flexibilní možnosti napájení: 802.3 bt POE ++
- Třída odolnosti proti povětrnostním vlivům IP66
- Provozní teplota -40 až + 50 ° C (-40 až + 122 F)
- Spravováno softwarem UniFi Protect a mobilní aplikací