



Zyxel ES1100-8P | Switch | 8x RJ45 100Mb/s, 4x PoE, Neřízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/zyxel-es1100-8p-switch-8x-rj45-100mb-s-4x-po-e-nerizeny>

Price: **344,78 zł** gross / 280,31 zł net



ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLPMRMMPQ

Product features

Schválení regulačními orgány	Safety - EN 60950-1 - IEC 60950-1 - EU RoHS compliant Emission (EMC) - FCC Part 15 (Class A) - CE EMC (Class A)
Relativní vlhkost	10 %
Výška	41 mm
LED indikátory	LAN
Šířka	262 mm
Hloubka	184 mm
Technologie propojení	Drátový
Vyrovnávací paměť pro pakety	0.096 MB
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Instalace do racku	No
Spotřeba elektrické energie	64 W
Rychlost přenosu dat	100 Mb/s
Provozní rozsah teplot (T-T)	32 - 122 °F
Bilance spoje	40 decibel
Kapacita přepínání	1.6 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
LED kontrolka napájení	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes

Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 50 °C
Podporované přenosové rychlosti	10, 100
Bezpečnost	RoHS
Typ rozhraní Ethernetu	Fast Ethernet
Návod k obsluze	Yes
Osvědčení o udržitelnosti	ENERGY STAR
Podpora kontroly toku	Yes
Podpora pro Jumbo Frames	No
Tabulka MAC adres	1024 entries
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	4
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Wi-Fi	No
Slot ExpressCard	No
Připojení na síť Ethernet	Yes
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet Fast Ethernet (měděných) portů	4
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	100BASE-TX
Barva produktu	Černá
Filtrování MAC adres	Yes
Počet napájecích článků	4
Materiál pouzdra na hodinky	Plast
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Podpora redundantního napájení (RPS)	No
Rozměry produktu (š x h x v)	262 mm
LED kontrolky propojení	8
Hmotnost produktu	2200 g

Full product description

Zyxel ES1100-8P - 8portový neřízený přepínač s PoE

Přepínače řady ES1100 jsou řešením pro vytvoření sítě Fast Ethernet v kancelářském prostředí. Jejich výhodami jsou tichý provoz a energetická účinnost, které zajišťují funkce úspory energie a odvod tepla - bez použití ventilátoru. Zyxel ES1100 bude pro síťové aplikace poskytovat podporu Plug-and-play a velkou šířku pásma. Modely přepínačů Zyxel ES1100-8P a ES1100-16P podporují standard IEEE 802.3af PoE, který umožňuje snadnou instalaci zařízení na těžko přístupných místech. Výkon až 15,4 W na port vám umožní napájet síťová zařízení pomocí kabelu CAT-5 - na vzdálenost až 100 metrů.



IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Zmniejszenie zużycia energii w chwili niskiej aktywności łącza



Wykrywanie nieaktywnych połączeń
Dostosowanie poboru energii, zgodnie z liczbą aktywnych urządzeń sieciowych.



Wykrywanie długości kabli
Dostosowanie poboru energii, zgodnie z długością podłączonych kabli ethernet.



Przycisk do włączania i wyłączania zasilaniatch
Możliwość wyłączenia urządzenia, gdy nie jest w użyciu.

Úspora energie

Přepínače řady ES1100 poskytují vysokou energetickou účinnost s dynamickou regulací výkonu: Detekce aktivity nízkého spojení ve standardu 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) - detekuje se nízký síťový provoz, díky kterému může přepínač upravit spotřebu energie pro daný konektor. 802.3az lze nastavit pomocí přepínače na krytu. Neaktivní detekce odkazu - detekce neaktivních odkazů nebo zařízení sníží spotřebu energie. Detekce délky kabelu - tato funkce odpovídajícím způsobem upravuje spotřebu energie na základě detekované vzdálenosti od připojeného zařízení - sníží její spotřebu u blízkých připojení. Žádné ventilátory - tichý provoz díky konstrukci bez aktivního chlazení, díky čemuž

jsou přepínače ES1100 vhodné pro malé místnosti.



RoHS

Ograniczenie stosowania
niebezpiecznych substancji.



WEEE

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.



Recykling

Pohodlná řešení

8 konektorů Fast Ethernet zajistí velkou šířku pásma pro mnoho aktivních připojení. Díky své konkurenceschopné ceně je přepínač ES1100-8P k dispozici pro různá řešení. Automatické vyjednávání N-way zajistí, že připojení získají nejvyšší možnou rychlost. Automaticky se aktivuje také duplexní režim, který může zdvojnásobit šířku pásma a zajistit obousměrnou komunikaci.