



Zyxel GS1100-24E | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, Neřízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/zyxel-gs1100-24e-switch-24x-rj45-1000mb-s-n-erizeny>

Price: **401,50 zł** gross / 326,42 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLQKRMMOQ

Product features

Výška	42 mm
Vstupní napětí	100 V
Šířka	267 mm
Hloubka	162 mm
Střední doba mezi poruchami (MTBF)	929704 h
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Instalace do racku	Yes
Spotřeba elektrické energie	15.3 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kapacita přepínání	48 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Auto MDI/MDI-X	Yes
Broadcast storm control	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 50 °C
Podpora kontroly toku	Yes
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	8000 entries
Barva produktu	Černá
Filtrování MAC adres	Yes
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	24
Hmotnost produktu	1530 g

Full product description

Zyxel GS1100-24E - 24portový nespravovaný prepínač

Přepínače řady GS1100 jsou dokonalým řešením pro vytvoření gigabitové sítě v kancelářském prostředí. Jejich výhodami jsou tichý provoz a energetická účinnost, kterou zajišťují následující funkce: úspora energie, standard Gigabit Ethernet a odvod tepla bez použití ventilátoru. Zyxel GS1100 bude v síťových aplikacích poskytovat podporu Plug-and-play a velkou šířku pásma.

Green 

 Energy Efficient Ethernet	IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Zmniejszenie zużycia energii w chwili niskiej aktywności łącza	 Detect Cable Length	Wykrywanie długości kabli Dostosowanie poboru energii, zgodnie z długością podłączonych kabli ethernet.
 Adjust Power Usage	Wykrywanie nieaktywnych połączeń Dostosowanie poboru energii, zgodnie z liczbą aktywnych urządzeń sieciowych.	 Power On/Off Switch	Przycisk do włączania i wyłączania zasilaniatch Możliwość wyłączenia urządzenia, gdy nie jest w użyciu.

Úspora energie

Přepínače řady GS1100 poskytují vysokou energetickou účinnost - s dynamickým řízením výkonu: Detekce aktivity nízké linky ve standardu 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) - detekuje se nízký síťový provoz, a přepínač tak může upravit spotřebu energie pro daný konektor. Funkci 802.3az lze snadno nastavit pomocí přepínače na krytu. Neaktivní detekce odkazu - detekce neaktivních odkazů nebo zařízení sníží spotřebu energie. Detekce délky kabelu - tato funkce odpovídajícím způsobem upraví spotřebu energie a na základě detekované vzdálenosti od připojeného zařízení sníží její spotřebu u blízkých připojení. Žádné ventilátory - tichý provoz díky konstrukci bez aktivního chlazení, díky čemuž jsou přepínače GS1100 vhodné pro malé místnosti.

	RoHS Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji.		WEEE Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
	Recykling		

Pohodlná řešení

24 gigabitových ethernetových konektorů poskytuje velkou šířku pásma pro mnoho aktivních připojení. Díky své konkurenceschopné ceně je přepínač GS1100-24E k dispozici pro různá řešení.