



BDCOM P3310D | OLT | EPON, 4GE



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/olt-a-ont/bdcom-p3310d-olt-epon-4ge>

Price: **848,70 zł** gross / 690,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFQQLERMMLN

Information:

BDCOM P3310D je kompaktní zařízení OLT GEAPON/EPON pro montáž do rackové skříně 19", vybavené čtyřmi porty PON, konzolovým portem, portem pro správu 10/100, dvěma optickými porty Gigabit SFP, dvěma porty Gigabit combo a dvěma elektrickými porty Gigabit. Podporuje symetrický přenos PON 1,25 Gb/s a spolupráci s mnoha hybridními ONU, což umožňuje efektivní a spolehlivou internetovou službu. Díky poměru rozdělení 1:64 může obsloužit až 256 zařízení ONT/ONU a zajišťuje vysoký výkon při nízkých nákladech na transport. Zařízení má 1U skříň, nízkou spotřebu energie, napájení 90-264V AC a podporu standardů 802.3ah a PRC.

Product features

Síťové standardy	IEEE 802.3ah
------------------	--------------

Full product description

OLT BDCOM P3310D

OLT P3310D je zařízení OLT se čtyřmi porty PON (jeden externí 10/100 + jeden port konzoly + čtyři pevné porty PON (kromě modulu OLT SFP) + dva optické gigabitové porty SFP + dva gigabitové kombinované porty + dva elektrické gigabitové porty, napájení napájení 264V AC 90-, 19 „rack-mount skříň a napájení).



BDCOM P3310 OLT může podporovat symetrický přenos PON rychlostí 1,25 Gb / s, čímž efektivně využívá šířku pásma a internetové služby a umožňuje poskytovatelům poskytovat spolehlivé služby svým zákazníkům. Zařízení s poměrem propojení 1:64, podporující různé hybridní sítě ONU, což výrazně snižuje náklady na dopravu.



Hlavní výhody zařízení BDCOM GEPON OLT P3310C-AC:

- BDCOM P3310 je řada optických síťových zařízení, která mohou konkurovat na trhu. Zařízení je schopno zpracovat až čtyři sítě EPON
- Kapacita systému: BDCOM P3310 s modulem karty PON podporuje jeden až čtyři systémy současně, až 256 zařízení ONI při poměru spojení 1/64
- Velikost zařízení: 1U zařízení je umístěno na malém prostoru s nízkou spotřebou energie, což snižuje náklady na používání
- Je napájen ze 2 zdrojů; EPON: P3310 podporuje průmyslovou standardní komunikaci 802.3ah a PRC (YD / T 1475-2006)
- Výstupní rozhraní: propracovaný design podporuje různé skupiny rozhraní MAN. Elektrický nebo optický port je vybrán v závislosti na podmínkách sítě
- Ochrana optické sběrnice: BDCOM P3310 je schopen automaticky odpojit připojení, když je přerušen optický kabel