



**Cambium cnWave V5000 60
GHz | Základna | 1x RJ45
1000Mb/s PoE In, 1x RJ45
1000Mb/s PoE Out, EU**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/cambium-cnwave-v5000-60-ghz-zakladna-1x-rj45-1000mb-s-poe-in-1x-rj45-1000mb-s-poe-out-eu>

Price: **6 832,64 zł** gross / 5 554,99 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXXGHHNNFRMMHI

Full product description

CPE Cambium cnWave V5000

Cambium Networks cnWave V5000 je mikrovlnný reléový spoj pracující v pásmu 57 až 66 GHz. Zařízení je integrováno s dvousektorovou anténou, která poskytuje zisk přes 22,5 dBi a úhel pokrytí až 280 stupňů s funkcí tvarování paprsku. Toto páteřní rádio má rychlost přenosu dat až 15,2 Gbit / s (7,6 Gbit / s pro nahrávání i stahování) s vazbou na propojení a EIRP (ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon) 38 dBmW. Podporuje přístup ke kanálu TDMA / TDD, synchronizaci sítě a je certifikován pro technologii Terragraph společností Facebook. Toto rádio poskytuje jednoduché, rychlé a nákladově efektivní gigabitové bezdrátové připojení pro řešení okrajového přístupu ve srovnání s vláknovou infrastrukturou.



Pohodlné napájení a rychlý přenos dat

K jednomu zařízení cnWave V5000 lze připojit až čtyři další distribuční uzly nebo až 30 klientských uzlů. Zařízení jsou napájena technologií 802.3at Power over Ethernet a podporují rychlost stahování a odesílání až 7,6 Gb / s. Kromě portu 10 Gigabit Ethernet a 1 Gigabit Ethernet je k dispozici také port SFP +.



Spravujte Cambium V5000 lokálně a v cloudu

60 GHz cnWave pracuje se systémem správy Cambium Networks cnMaestro. Systém cnMaestro™ je lokální nebo cloudová softwarová platforma, která poskytuje bezpečnou a komplexní správu sítě. Bezdrátový ovládací panel cnMaestro zjednodušuje správu zařízení s plnou viditelností sítě a bez asistovaného provozu. Máme možnost zobrazit a provádět řadu funkcí souvisejících se správou bezdrátové sítě v reálném čase.



Hlavní rysy

- Podporuje frekvence od 57 do 66 GHz
- Dvou sektorový s pokrytím 280°
- Až 7,2 Gb / s (1,8 Gb / s DL a 1,8 Gb / s UL na sektor). Spojení kanálů obvykle zdvojnásobuje šířku pásma
- Přístup ke kanálům TDMA / TDD a synchronizaci sítě
- Technologie 802.11ay s certifikátem Terragraph