



Cisco Business 140AC | Přístupový bod | Montáž na strop, 802.11ac 2x2 Wave 2 MU-MIMO



0 889728 276054 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/cisco-business-140ac-pristupovy-bod-montaz-na-strop-80211ac-2x2-wave-2-mu-mimo>

Price: **506,74 zł** gross / 411,98 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFPQNHRMMPK

Product features

Schválení regulačními orgány	UL/CSA/IEC/EN 60950-1, UL2043, EN50385. Radio: FCC 15.247/407, RSS-247, EN 300.328/301.893, ARIB STD66/T71. EMI/EMC: FCC 15.107/109, ICES-003, VCCI, EN 301.489-1/-17. RF: FCC OET-65C, RSS-102
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	10 - 90%
Neprovozní nadmořská výška	0 - 4500 m
Výška	33 mm
Typ antény	Internal
LED indikátory	Ano
Šířka	150.8 mm
Hloubka	150.8 mm
Šifrování/zabezpečení	WPA
Typ konektoru	Typ C
Wi-Fi multimédia (WMM)/(WME)	Yes
Montážní sada	Yes
Oblast trhu	Business
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-30 - 70 °C
Maximální přenosová rychlost	867 Mb/s
Hmotnost včetně balení	898 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Anténa	2X2:2SS - 80 MHz
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11a

Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	4 gain
Paměť flash	256 MB
Země původu	Čína
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 50 °C
Hloubka balení	220.599 mm
Výška balení	69.85 mm
Šířka balení	239.649 mm
Provozní nadmořská výška	0 m
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Podpora VLAN	Yes
Takt procesoru	710 MHz
Dynamic Frequency Selection (DFS)	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
MIMO	Yes
Vnitřní paměť	1000 MB
Umístění	Ceiling
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Zabudovaný procesor	Yes
Funkce antény	Integrovaná anténa
Barva produktu	Bílý
Filtrování MAC adres	Yes
Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)	867 Mb/s
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	300
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Hmotnost produktu	373 g

Full product description

Přístupový bod Cisco Business 140AC

Přístupový bod Cisco Business 140AC podporuje nejnovější standard Wi-Fi - IEEE 802.11ac Wave 2. Představuje technologii Mesh, která splňuje rostoucí požadavky na flexibilitu bezdrátového připojení a zachování jednoduchosti použití. Přístupový bod Cisco® Business 140AC s celou řadou pokročilých funkcí nabízených značkou Cisco je ideálním produktem pro menší síť.



Vlastnosti a výhody

V souladu se standardem 802.11ac Wave 2 poskytuje přístupový bod Cisco Business 140AC rychlost přenosu dat až 867 Mb / s při 5 GHz, což je nad rozsah přístupových bodů 802.11n. Umožňuje také celkovou rychlost duálního rádiového přenosu dat 1 Gb / s. V posledních letech se menší podniky stále častěji rozhodly a volí bezdrátový přístup jako primární formu síťového připojení pro své kanceláře. Přístupový bod Cisco Business 140AC poskytuje těmto společnostem výkon pro vysoce zabezpečené a spolehlivé bezdrátové připojení.

MU-MIMO

Technologie Multi-User (MU) Multiple-Input Multiple-Output (MU-MIMO) umožňuje simultánní přenos dat do mnoha klientů 802.11ac Wave 2, což také zlepšuje kvalitu služeb. Před zavedením technologie MU-MIMO mohly přístupové body 802.11n a 802.11ac Wave 1 odesílat data pouze jednomu klientovi najednou, obvykle označované jako Single-User MIMO (SU-MIMO). Standard 802.11ac Wave 2, díky technologii 2x2: 2 MIMO, používá při provozu v režimu SU-MIMO nebo MU-MIMO dva rádiové toky, které nabízejí rychlost až 867 Mb / s.

Zjednodušená správa

Aplikace Cisco Business Mobile umožňuje snadné nasazení a konfiguraci více přístupových bodů Cisco Business a sítě Mesh bez fyzického řadiče. Volitelná vzdálená správa více přístupových bodů je poskytována prostřednictvím aplikace Cisco FindIT Network Management.

Podpora síťové technologie

Můžete připojit a vyměnit zařízení a přístupové body Cisco Business Mesh a rozšířit pokrytí Wi-Fi.

Vyšší výkon a bezdrátové pokrytí díky technologii Mesh

Přístupový bod Cisco Business 140AC podporuje nejnovější standard 802.11ac Wave 2 pro vyšší výkon a větší pokrytí sítě. Současné použití duálních pásem s 802.11ac Wave 2 MU-MIMO zvyšuje počet podporovaných zařízení a aplikací s velkou šířkou pásma. Integrovaná síťová technologie umožňuje snadnou a bezpečnou implementaci. Bezdrátové síťové rozšiřovače Cisco Business vám umožňují snadno rozšířit pokrytí a kapacitu sítě. Jedná se o modely, které lze umístit na stůl, zapojit do zásuvky střídavého proudu nebo namontovat přímo na zeď.

Mobilní aplikace Cisco Business

Přístupový bod Cisco Business 140AC je řízen aplikací Cisco Business Mobile, intuitivní mobilní aplikací, která zjednodušuje tradiční postupy pro nasazení bezdrátové sítě přímo z vašeho smartphonu. Stávající síť můžete snadno rozšířit přidáním nových síťových rozšíření Mesh s kódy Quick Response (QR) a aktivovat je během několika minut. Výkonná funkce správy dynamicky mění konfiguraci sítě a umožňuje například zabezpečený přístup hosta. Využití, vzory provozu a šířku pásma sítě lze pečlivě sledovat poskytováním dat v reálném čase, což zajišťuje nejen klid, ale také optimální služby. Mobilní aplikace Cisco Business je k dispozici pro zařízení iPhone, iPad a Android.

Napájení přes Ethernet

Přístupový bod Cisco Business 140AC je vybaven jedním gigabitovým ethernetovým uplinkovým portem a napájení je napájeno přes Power over Ethernet (standard 802.3af PoE).

Shromáždění

Tento elegantní a kompaktní přístupový bod je navržen s ohledem na flexibilní možnosti montáže. Lze jej namontovat přímo na strop (včetně montáže na T-lištu) nebo na zeď. Instalace je jednoduchá a součástí je veškerý montážní hardware.