



## Cisco CBS220-24T-4G | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Desktop, Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/cisco-cbs220-24t-4g-switch-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-desktop-rack>

Price: **823,13 zł** gross / 669,21 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXXGIIHSLRMMMQ

### Product features

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 10 – 90 %                |
| Výška                                          | 44 mm                    |
| LED indikátory                                 | Ano                      |
| Šířka                                          | 440 mm                   |
| Hloubka                                        | 203 mm                   |
| Šifrování/zabezpečení                          | SNMP                     |
| Vyrovnávací paměť pro pakety                   | 4.1 MB                   |
| Rozsah teplot při skladování (T-T)             | -20 až 70 °C             |
| Instalace do racku                             | Yes                      |
| Typ autentizace                                | IEEE 802.1x              |
| Rozsah měření vlhkosti                         | 10 – 90 %                |
| Kód harmonizovaného systému                    | 85176990                 |
| Kapacita přepínání                             | 56 Gb/s                  |
| Síťové standardy                               | IEEE 802.1D              |
| Algoritmy plánování fronty                     | Vážený Round Robin (WRR) |
| Typ přepínače                                  | Spravováno               |
| Podpora 10G                                    | Yes                      |
| Ochrana před uzavřeným obvodem                 | Yes                      |
| BPDU filtrace/ochrana                          | Yes                      |
| SSH/SSL podpora                                | Yes                      |
| Auto MDI/MDI-X                                 | Yes                      |
| Paměť flash                                    | 64 MB                    |

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Počet VLANs                                 | 256                                          |
| Protokol větvičího se stromu (STP)          | Yes                                          |
| Blokace Head-of-line                        | Yes                                          |
| Broadcast storm control                     | Yes                                          |
| Provozní rozsah teplot (T-T)                | 0 – 50 °C                                    |
| Tepelné vyzařování                          | 61.42 Britská tepelná jednotka za hodinu     |
| QoS                                         | Yes                                          |
| Podpora VLAN                                | Yes                                          |
| Agregace spojení                            | Yes                                          |
| Tlačítko reset                              | Yes                                          |
| Protokoly pro management                    | SNMP v1/2c/3, Telnet, TFTP, HTTP/HTTPS, SNTp |
| Možnost aktualizace firmwaru                | Yes                                          |
| IGMP pozorování                             | Yes                                          |
| Trasa IP                                    | Yes                                          |
| Správa prostřednictvím webového rozhraní    | Yes                                          |
| Podpora kontroly toku                       | Yes                                          |
| Zrcadlení portů                             | Yes                                          |
| Rámy jumbo                                  | 9216                                         |
| Podpora pro Jumbo Frames                    | Yes                                          |
| Tabulka MAC adres                           | 8192 entries                                 |
| Podpora napájení po Ethernetu (PoE)         | No                                           |
| Vnitřní paměť                               | 256 MB                                       |
| Počet slotů SFP modulu                      | 4                                            |
| Frekvence vstupního střídavého napětí       | 50 Hz                                        |
| Počet front                                 | 8                                            |
| Vstupní střídavé napětí                     | 100 V                                        |
| Výpis událostí systému                      | Yes                                          |
| DHCP vlastnosti                             | DHCP klient                                  |
| Zabudovaný procesor                         | Yes                                          |
| Tabulka skupinových MAC adres               | 8192 entries                                 |
| Barva produktu                              | Bílý                                         |
| Přepínač vrstev                             | L2+                                          |
| Access Control List (ACL)                   | Yes                                          |
| Filtrování MAC adres                        | Yes                                          |
| Podpora pro multicast                       | Yes                                          |
| Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45  | Gigabit Ethernet (10/100/1000)               |
| Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45 | 24                                           |
| Hmotnost produktu                           | 2750 g                                       |