



Cisco CBS350-16XTS | Switch | 8x 10G RJ45, 8x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/cisco-cbs350-16xts-switch-8x-10g-rj45-8x-sfp>

Price: **10 195,49 zł** gross / 8 289,02 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXXGIIIPFRMLPP

Product features

Schválení regulačními orgány	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), FCC 15 (CFR 47) A
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	10 - 90 %
Výška	44 mm
LED indikátory	Ano
Protokol trasy	RIP-2
Šířka	440 mm
Hloubka	257 mm
Šifrování/zabezpečení	802.1x RADIUS
Střední doba mezi poruchami (MTBF)	798504 h
Typ mapování sítě VLAN	Mapování VLAN 1:1
Funkce virtuální sítě LAN	VLAN založené na podsíti IP
Vyrovnávací paměť pro pakety	3 MB
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-25 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Certifikáty shody	CE
Registrační protokol GARP sítě VLAN	Yes
Mezní poměr	Yes
Typ autentizace	IEEE 802.1x
Konzolový port	RJ-45
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Počet portů USB 2.0	1

Podpora redundantních ventilátorů	Yes
Konfigurace nastavení lokace (CLI)	Yes
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	320 Gb/s
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.1ab
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	Yes
Ochrana před uzavřeným obvodem	Yes
BPDU filtrace/ochrana	Yes
Autentizace	Hostitelská VLAN
Pravidla ACL	1024
ARP inspekce	Yes
Detekce aktivního připojení	Yes
Detekce délky kabelu	Yes
Paměť flash	256 MB
Počet VLANs	4094
Protokol větvičného stromu (STP)	Yes
Blokace Head-of-line	Yes
Broadcast storm control	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 50 °C
Tepelné vyzařování	196.88 Britská tepelná jednotka za hodinu
QoS	Yes
Sada pro instalaci	Yes
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes
Tlačítko reset	Yes
Protokoly pro management	SNMP v1/2c/3, Telnet, HTTP/HTTPS, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTp
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
IGMP pozorování	Yes
Počet slotů modulu SFP+	8
Trasa IP	Yes
Takt procesoru	800 MHz
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Hlučnost	39.1 decibel
Rámy jumbo	9000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	16000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Vnitřní paměť	512 MB
Počet IP rozhraní	128
Počet statických cest	990
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Počet front	8

Vstupní střídavé napětí	100 V
Výpis událostí systému	Yes
Podporované kabelové typy	Cat5e
DHCP vlastnosti	DHCP přeposílač
Zabudovaný procesor	Yes
MLD (Multicast Listener Discovery) snooping	MLD v1/2
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	1000BASE-T
Počet (měděných) portů 10G ethernetu	8
Barva produktu	Černá
Fyzické stohování (jednotek)	4
Přepínač vrstev	L3+
IP-MAC-Port vazba	Yes
Access Control List (ACL)	Yes
Směrování na základě pravidel	Yes
Podpora pro multicast	Yes
Statické směrování	Yes
Počet napájecích článků	1
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Stohovatelné	Yes
Podpora redundantního napájení (RPS)	No
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes
Hmotnost produktu	3790 g