



## Cisco SF110D-16 | Switch | 16x 100Mb/s, Kryt Desktop



link to the product:

[https://www.batna24.com/cs/p/swithe/cisco-sf110d-16-switch-16x-100mb-s-kryt-deskt  
op](https://www.batna24.com/cs/p/swithe/cisco-sf110d-16-switch-16x-100mb-s-kryt-deskt<br/>op)

Price: **106,48 zł** gross / 86,57 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMMGRMMKJ

### Product features

|                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Schválení regulačními orgány                   | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B |
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 90 %                                                    |
| Výška                                          | 44 mm                                                       |
| Vstupní napětí                                 | 12 V                                                        |
| LED indikátory                                 | Ano                                                         |
| Šířka                                          | 160 mm                                                      |
| Hloubka                                        | 90 mm                                                       |
| Vstupní proud                                  | 1 A                                                         |
| Rozsah teplot při skladování (T-T)             | -20 °C - 70 °C                                              |
| Rozsah měření vlhkosti                         | 10 - 90 %                                                   |
| Kód harmonizovaného systému                    | 85176990                                                    |
| Kapacita přepínání                             | 3.2 Gb/s                                                    |
| Stručný návod                                  | Yes                                                         |
| Síťové standardy                               | IEEE 802.1p                                                 |
| Typ přepínače                                  | Nespravováno                                                |
| Podpora 10G                                    | No                                                          |
| Plně duplexní režim                            | Yes                                                         |
| Auto MDI/MDI-X                                 | Yes                                                         |
| Blokace Head-of-line                           | Yes                                                         |
| Stejnoseměrné vstupní napětí                   | 12 V                                                        |
| Provozní rozsah teplot (T-T)                   | 0 - 40 °C                                                   |
| QoS                                            | Yes                                                         |

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Správa prostřednictvím webového rozhraní    | No                       |
| Podpora kontroly toku                       | Yes                      |
| Podpora pro Jumbo Frames                    | Yes                      |
| Napájecí zdroj v ceně                       | Yes                      |
| Podpora napájení po Ethernetu (PoE)         | No                       |
| Počet front                                 | 4                        |
| Počet Fast Ethernet (měděných) portů        | 16                       |
| Technologie kabeláže Ethernetu - měď        | 100BASE-TX               |
| Barva produktu                              | Černá                    |
| Přepínač vrstev                             | L2+                      |
| Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45  | Rychlý Ethernet (10/100) |
| Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45 | 16                       |
| Hmotnost produktu                           | 450 g                    |

## Full product description

### Přepínač Cisco 16 portů, model SF110D-16

Cenově dostupný přepínač SF110D-16 nabízí vyšší rychlost a efektivitu. Vyznačuje se snadným použitím a bez nutnosti konfigurace. Přepínač SF110D-16 druhé vrstvy má 16 portů Fast Ethernet (100 Mb / s). Kapacita tohoto přepínače se odhaduje na 16 Gbit / s. Díky vysoké účinnosti a nízké spotřebě energie je nepostradatelným doplňkem vaší společnosti.



## Výkon pro vaše podnikání

Zařízení má interní paměť 128 MB. Vyhovuje komunikačním standardům IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u a IEEE 802.3x. Může být provozován při teplotě 0 až 40 stupňů Celsia. Vysoce kvalitní zpracování znamená spolehlivý provoz. Tento přepínač byl navržen pro domácí použití a malé firmy.

## Řada Cisco 110 jsou cenově dostupné, snadno použitelné a nekonfigurovatelné přepínače.

Zvyšte rychlost a efektivitu své kancelářské sítě při nízkých nákladech, aniž byste ztráceli čas konfigurací. S přepínači Cisco můžete snadno vybudovat vysoce spolehlivou síť pro připojení počítačů, tiskáren, kopírek a dalšího kancelářského vybavení. Efektivní a agilní kancelářská síť podnikové třídy, která funguje ihned po vybalení s nespravovanými přepínači Cisco® 110. Přepínače řady Cisco 110 poskytují malým podnikům spolehlivý výkon pro základní síťové připojení. Tyto přepínače poskytují všechny funkce a jsou také rozšiřitelné. A to vše bez instalačního softwaru a bez nutnosti konfigurace. Stačí připojit přepínač, připojit počítače a další podniková zařízení a jít do práce. Řada Cisco 110 je součástí síťových řešení Cisco Small Business, řady nespravovaných přepínačů, které poskytují připojení Fast Ethernet a Gigabit Ethernet (řada SG). K dispozici v modelech pro montáž na stůl nebo do stojanu. Jsou navrženy tak, aby splňovaly základní potřeby sítě a optimalizovaly energetickou účinnost. Spotřebovávají méně energie a poskytují robustní a spolehlivé možnosti připojení, které podniky potřebují. Přepínače řady 110 jsou cenově dostupné řešení podnikové sítě s ověřenou spolehlivostí společnosti Cisco.



### Přepínače řady Cisco 110 nabízejí:

- **Snadné použití:** Přepínače fungují hned po vybalení z krabice, není třeba instalovat žádný software a není třeba žádná konfigurace. Každý port přepínače se samostatně nastaví na optimální rychlost a automaticky se rozhodne, zda bude pracovat v poloduplexním nebo plně duplexním režimu. Přepínače Cisco podporují všechna zařízení v síti, včetně: - podpora zařízení s kapacitou 10 Mb / s, 100 Mb / s a až 1 Gb / s (řada SG) ve stejné síti, - automatická detekce použitého síťového kabelu, - kompatibilita se síťovými zařízeními jiných výrobců.
- **Snadná instalace:** Přepínače řady Cisco 110 jsou určeny pro malé kancelářské prostory a jsou k dispozici v kompaktní konfiguraci pro stolní i stojanové provedení. Modely s krytem Desktop nabízejí možnost nástěnné montáže.
- **Vysoký výkon:** Společnost Cisco poskytuje výkon potřebný pro podnikové aplikace, včetně video služeb vyžadujících velkou šířku pásma. Další důležitou funkcí je schopnost vyhnout se latenci sítě. Podporují rychlosti Gigabit Ethernet (řada SG) a odkrývají novou úroveň propustnosti a výkonu ve vaší podnikové síti. Umožňují přenos velkých souborů během několika sekund.
- **Snížená spotřeba energie:** přepínače řady 110 jsou navrženy tak, aby šetřily energii optimalizací spotřeby energie bez obětování výkonu. Kromě toho podporují standard Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), který snižuje spotřebu energie sledováním provozu na aktivní lince a uvedením linky do režimu spánku, když se nepoužívá. Většina přepínačů nemá ventilátory, takže jsou tiché a zároveň snižují náklady na energii.
- **Pokročilá technologická podpora:** Všechny přepínače mají pokročilé pohybové funkce, které jim zajistí maximální výkon. Integrovaná inteligence QoS u všech modelů automaticky upřednostňuje služby citlivé na latenci, jako jsou hlasové nebo video služby, aby se zlepšil výkon sítě. Detekcí smyček, které mohly být vytvořeny náhodně, můžete zabránit kolizím zařízení, které by mohly síť zastavit. Diagnostika kabelů vám pomůže rychle identifikovat a opravit problémy se síťovou kabeláží. Rychlé přepínání mezi ukládáním a předáváním identifikuje špatné pakety a zabraňuje jejich předávání v síti. Všechny tyto funkce fungují automaticky bez nutnosti správy nebo konfigurace.
- **Spolehlivost:** Vysoce kvalitní zpracování a spolehlivost jsou funkce, které lze očekávat od zařízení Cisco. Zařízení bylo důkladně testováno, aby byla zajištěna optimální provozuschopnost a výkon. Produkt má omezenou doživotní záruku na hardware.

表 10-1-10

| 序  | 名称  | 规格  | 单位  | 数量  | 备注  | 序  | 名称  | 规格  | 单位  | 数量  | 备注  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | ... | ... | ... | ... | ... | 1  | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2  | ... | ... | ... | ... | ... | 2  | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3  | ... | ... | ... | ... | ... | 3  | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4  | ... | ... | ... | ... | ... | 4  | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5  | ... | ... | ... | ... | ... | 5  | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6  | ... | ... | ... | ... | ... | 6  | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7  | ... | ... | ... | ... | ... | 7  | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8  | ... | ... | ... | ... | ... | 8  | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9  | ... | ... | ... | ... | ... | 9  | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... | 10 | ... | ... | ... | ... | ... |