



Cisco SG110-16 | Switch | 16x
1000Mb/s, Kryt Rack -
Oficiální partner



link to the product:
<https://www.batna24.com/cs/p/switche/cisco-sg110-16-switch-16x-1000mb-s-kryt-rack-oficialni-partner>

Price: **320,66 zł** gross / 260,70 zł net



Manufacturer: CISCO
Referention number: DNXGFOMQLRMNHQ

Product features

Schválení regulačními orgány	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 – 90 %
Výška	44 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	279 mm
Hloubka	170 mm
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-20 až 70 °C
Instalace do racku	Yes
Rozsah měření vlhkosti	10 – 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	32 Gb/s
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Blokace Head-of-line	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
QoS	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	No
Podpora kontroly toku	Yes

Rámy jumbo	9216
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Počet front	4
Vstupní střídavé napětí	110 V
Počet portů gigabitového Ethernetu	16
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	1000BASE-T
Barva produktu	Černá
Přepínač vrstev	L2+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	16
Hmotnost produktu	970 g

Full product description

16portový gigabitový přepínač Cisco - SG110-16

Přepínač SG110-16 nabízí vyšší přenosovou rychlost a efektivitu práce za dostupnou cenu. Je snadno použitelný a nevyžaduje žádnou konfiguraci. Přepínač SG110-16 Layer 2 má 16 gigabitových ethernetových portů (1000 Mb / s). Kapacita tohoto přepínače se odhaduje na 32 Gbit / s. Díky vysoké účinnosti a nízké spotřebě energie je nepostradatelným doplňkem vaší společnosti.



Produktivita ve vaší společnosti

Zařízení má 128 MB vnitřní paměti RAM. Vyhovuje komunikačním standardům IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u a IEEE 802.3x. Může být provozován při teplotě 0 až 40 stupňů Celsia. Vysoce kvalitní zpracování znamená spolehlivý provoz. Tento přepínač byl navržen pro použití v malých podnicích a domácnostech uživatelů.

Řada Cisco 110 - cenově dostupné, snadno použitelné přepínače bez konfigurace.

Zvyšte rychlost a efektivitu své kancelářské sítě při nízkých nákladech, aniž byste ztráceli čas konfigurací. S přepínači Cisco můžete snadno vybudovat vysoce spolehlivou síť pro připojení počítačů, tiskáren, kopírek a dalšího kancelářského vybavení. Výkonná a spolehlivá kancelářská síť podnikové třídy, která funguje ihned po vybalení - díky nespravovaným přepínačům Cisco® 110. Přepínače řady Cisco 110 poskytují malým podnikům základní síťové připojení a spolehlivost. Zaručují všechny funkce a možnost rozšíření - bez instalačního softwaru a bez nutnosti konfigurace. Stačí připojit přepínač, počítače a další podniková zařízení a jít do práce. Řada Cisco 110 je součástí síťových řešení Cisco Small Business. Jedná se o řadu nespravovaných přepínačů, které poskytují konektivitu Fast Ethernet a Gigabit Ethernet (řada SG). K dispozici v modelech pro montáž na stůl nebo do stojanu. Jsou navrženy tak, aby vyhovovaly vašim základním síťovým potřebám a optimalizovaly energetickou účinnost. Spotřebovávají méně energie a poskytují robustní a spolehlivé připojení, které podniky potřebují. Přepínače řady 110 jsou cenově dostupné síťové řešení podnikové třídy s ověřenou spolehlivostí společnosti Cisco.



Přepínače řady Cisco 110 nabízejí:

- **Snadné použití:** Přepínače fungují ihned po vybalení bez nutnosti instalace a konfigurace softwaru. Každý port přepínače se samostatně nastaví na optimální rychlost a automaticky se rozhodne, zda bude pracovat v poloduplexním nebo plně duplexním režimu. Přepínače Cisco podporují všechna zařízení v síti a poskytují: - podpora zařízení se šířkou pásma 10 Mb / s, 100 Mb / s a až 1 Gb / s (řada SG) - ve stejné síti. - automatická detekce použitého síťového kabelu. - kompatibilita se síťovými zařízeními jiných výrobců.
- **Snadná instalace:** Přepínače řady Cisco 110 jsou navrženy pro malé kancelářské prostory a jsou k dispozici jak v kompaktních stolních, tak v rackových skříních. Modely s krytem Desktop také nabízejí možnost připevnění na zeď.
- **Vysoký výkon:** Společnost Cisco poskytuje výkon potřebný pro podnikové aplikace, včetně video služeb, které vyžadují velkou šířku pásma a zabraňují latenci sítě. Podporují rychlost Gigabit Ethernet (řada SG), odemykají novou úroveň propustnosti a výkonu v podnikové síti a umožňují přenos velkých souborů během několika sekund.
- **Snížená spotřeba energie:** přepínače řady 110 jsou navrženy tak, aby šetřily energii optimalizací spotřeby energie bez obětování výkonu. Podporují standard Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), který snižuje spotřebu energie sledováním provozu na aktivním odkazu a jeho uspaním, když se nepoužívá. Většina přepínačů nemá ventilátory, takže jsou tiché a zároveň snižují náklady na energii.
- **Pokročilá technologická podpora:** Všechny přepínače mají pokročilé pohybové funkce, které jim zajistí maximální výkon. Integrovaná inteligence QoS u všech modelů automaticky upřednostňuje služby citlivé na latenci, jako jsou hlasové nebo video služby, aby se zlepšil výkon sítě. Detekcí smyček, které mohly být vytvořeny náhodně, můžete zabránit kolizím zařízení, které by mohly síť zastavit. Diagnostika kabelů vám pomůže rychle identifikovat a opravit problémy se síťovou kabeláží. Rychlé přepínání mezi ukládáním a předáváním identifikuje špatné pakety a zabraňuje jejich předávání v síti. Všechny tyto funkce fungují automaticky - není nutná žádná správa ani konfigurace.

- Spolehlivost: vysoce kvalitní zpracování a spolehlivost - to jsou funkce, které od zařízení Cisco očekáváte. Zařízení bylo důkladně testováno, aby byla zajištěna optimální provozuschopnost a výkon. Produkt má omezenou doživotní záruku na hardware.