



Cisco SG250-26 | Switch | 24x 1000Mb/s, 2x 1Gb/s Combo, Řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/cisco-sg250-26-switch-24x-1000mb-s-2x-1gb-s-combo-rozeny>

Price: **620,07 zł** gross / 504,12 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXXGOMQFRMMMM

Product features

Výška	44 mm
Šířka	440 mm
Hloubka	202 mm
Střední doba mezi poruchami (MTBF)	343592 h
Vyrovnávací paměť pro pakety	12 MB
Spotřeba elektrické energie	18.1 W
Kapacita přepínání	52 Gb/s
Paměť flash	256 MB
Tepelné vyzařování	64.49 Britská tepelná jednotka za hodinu
Takt procesoru	800 MHz
Tabulka MAC adres	8000 entries
Vnitřní paměť	512 MB
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	110 V
Hmotnost produktu	2720 g

Full product description

Cisco SG250-26 - 26portový inteligentní gigabitový ethernetový přepínač - řada 250

Přepínač SG250-26 je vybaven 24 porty RJ45 s propustností 1 000 Mb / sa 2 porty Gigabit Combo (RJ45 / SFP). Existuje několik způsobů, jak konfigurovat a spravovat přepínač, včetně grafické webové rozhraní a textová konzole CLI.

Vysoká účinnost a bezporuchovost

Přepínač má propustnost 38,69 milionů paketů za sekundu (64bajtové pakety) a účinnost přepínání 52,0 Gb / s. Na přepínač Cisco se vztahuje omezená doživotní záruka výrobce.



Řada Cisco 250 - Chytré přepínače

Řada Cisco 250 je další generací inteligentních a cenově dostupných přepínačů, které zaručují vysoký výkon a spolehlivost sítě. Jsou vybaveny širokou sadou síťových funkcí potřebných k vytvoření stabilní obchodní sítě. Tyto vysoce výkonné rychlé nebo gigabitové ethernetové přepínače s ethernetovými porty 1 000 Mb / s nebo 10 Gb / s nabízejí několik možností správy, pokročilé funkce zabezpečení, přizpůsobené funkce Quality of Service (QoS) a statické směrování vrstvy 3. nespravované přepínače a zároveň poskytují nižší náklady ve srovnání s plně spravovanými přepínači. Power over Ethernet Plus (PoE +), snadno použitelné webové grafické uživatelské rozhraní a aplikace Smart Network vám umožňují vytvářet a konfigurovat kompletní a efektivní počítačovou síť.

Obchodní aplikace

Ať už požadujete základní, vysokorychlostní připojení k počítačům a serverům, nebo komplexní řešení hlasové nebo bezdrátové datové komunikace, přepínače řady Cisco 250 mohou vyhovět vašim potřebám s možnými scénáři nasazení:

● Rychlé připojení k počítačům - přepínače řady Cisco 250 umožňují rychlé a bezpečné připojení počítačů, tiskáren, serverů k dalším zařízením. Vysoký výkon a spolehlivé připojení pomáhají urychlit přenos souborů a zpracování dat, prodlužují dobu provozuschopnosti sítě, což zase zvyšuje úroveň produktivity zaměstnanců. ● Flexibilní bezdrátové připojení - Přepínače řady Cisco 250 pracují s bezdrátovými řešeními společnosti Cisco i řešeními třetích stran, aby rozšířily pokrytí sítě. Díky bezpečnostním funkcím, funkcím Power over Ethernet (PoE), VLAN a QoS jsou vynikajícím základem pro vytvoření efektivní a velmi zabezpečené počítačové sítě. Schopnost napájet zařízení pomocí ethernetového kabelu až 30 W PoE na port znamená, že můžete snadno implementovat inovativní bezdrátovou technologii 802.11ac, abyste maximalizovali propustnost sítě. ● Uniform Communications - Řada Cisco 250 nabízí funkce QoS, které upřednostňují síťový provoz citlivý na latenci a kombinují všechna komunikační řešení, jako je IP telefonie a video dohled, do jedné sítě Ethernet. Společnost Cisco nabízí celou řadu telefonních protokolů IP a dalších komunikačních produktů pro malé firmy, které jsou promyšlené, navržené a šité na míru potřebám malých podniků. Přepínače řady Cisco 250 byly důkladně testovány, aby byla zajištěna snadná integrace a plná kompatibilita s jinými zařízeními výrobce.



Používání zařízení řady 250 - funkce a výhody

- Snadné nastavení a správa
- Spolehlivost a účinnost
- Statické směrování vrstvy 3
- Napájení přes Ethernet Plus (PoE +)
- Napájení přepínačů přes PoE a PoE pass-through
- Zabezpečení sítě
- Podpora protokolu IPv6
- Podpora IP telefonie
- Řešení pro úsporu energie
- Omezená doživotní záruka společnosti Cisco
- Špičková podpora

