



## Cisco WAP125 | Přístupový bod | Dual Band, 867Mb/s, 1x RJ45 1Gb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/cisco-wap125-pristupovy-bod-dual-band-867mb-s-1x-rj45-1gb-s-poe>

Price: **200,83 zł** gross / 163,28 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQOHRMMPM

### Product features

|                                                |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schválení regulačními orgány                   | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC 15.247, 15.407; RSS-210; EN 300.328, EN 301.893; AS/NZS 4268.2003; FCC 15.107 15.109, ICES-003, EN 301.489-1 -17 |
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 90%                                                                                                                                                                              |
| Typ zámku kabelu                               | Kensington                                                                                                                                                                           |
| Výška                                          | 31 mm                                                                                                                                                                                |
| Výstupní napětí                                | 12 V                                                                                                                                                                                 |
| LED indikátory                                 | Ano                                                                                                                                                                                  |
| Modulace                                       | 16-QAM                                                                                                                                                                               |
| Metoda rozptřeného spektra                     | DSSS                                                                                                                                                                                 |
| Šířka                                          | 123 mm                                                                                                                                                                               |
| Hloubka                                        | 123 mm                                                                                                                                                                               |
| Šifrování/zabezpečení                          | WPA                                                                                                                                                                                  |
| Automatický Bezdrátový systém distribuce (WDS) | Yes                                                                                                                                                                                  |
| Wi-Fi multimédia (WMM)/(WME)                   | Yes                                                                                                                                                                                  |
| Rozsah teplot při skladování (T-T)             | -20 - 70 °C                                                                                                                                                                          |
| Syslog                                         | Yes                                                                                                                                                                                  |
| Maximální přenosová rychlost                   | 867 Mb/s                                                                                                                                                                             |
| Rozsah měření vlhkosti                         | 10 - 85%                                                                                                                                                                             |
| Kód harmonizovaného systému                    | 85176990                                                                                                                                                                             |
| Stručný návod                                  | Yes                                                                                                                                                                                  |

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Síťové standardy                         | IEEE 802.11ac          |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45)            | 1                      |
| Úroveň zisku antény (max)                | 5.63 gain              |
| Paměť flash                              | 128 MB                 |
| Napájecí konektor                        | Yes                    |
| Provozní rozsah teplot (T-T)             | 0 - 40 °C              |
| AC adaptér                               | Yes                    |
| QoS                                      | Yes                    |
| Podporované síťové protokoly             | IPv6, NTP, HTTP, HTTPS |
| Podpora VLAN                             | Yes                    |
| Tlačítko reset                           | Yes                    |
| Slot pro zámek                           | Yes                    |
| Správa prostřednictvím webového rozhraní | Yes                    |
| Bezpečnostní spínač                      | Yes                    |
| Výstupní proud                           | 1 A                    |
| Poskytovaný operační systém              | Linux                  |
| Podpora napájení po Ethernetu (PoE)      | Yes                    |
| Typ MIMO                                 | Multi-User MIMO        |
| MIMO                                     | Yes                    |
| Vnitřní paměť                            | 256 MB                 |
| Umístění                                 | Table                  |
| Izolace bezdrátového připojení           | Yes                    |
| Počet podporovaných SSID                 | 8                      |
| Barva produktu                           | Bílý                   |
| Automatická volba kanálů                 | Yes                    |
| Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)   | 867 Mb/s               |
| DHCP klient                              | Yes                    |
| Interní                                  | No                     |
| 5 GHz                                    | Yes                    |
| 2.4 GHz                                  | Yes                    |
| Hmotnost produktu                        | 303 g                  |

## Full product description

### Cisco WAP125 - AC / N bezdrátový přístupový bod s PoE

Cisco WAP125 je zkratka pro vysoce výkonné, snadno nasaditelné a vysoce zabezpečené připojení podnikové třídy k bezdrátové síti 802.11ac



### Klíčové vlastnosti Cisco WAP125

- Poskytuje bezdrátové připojení 802.11ac / n s rychlostí až 867 Mb / s
- Gigabit Ethernet LAN rozhraní s Power over Ethernet (PoE)
- Podpora služeb Wi-Fi se zabezpečeným přístupem k síti hostů
- Integrace s aplikací Cisco Umbrella, záruka ochrany bezdrátových zařízení před malwarem a phishingem
- Podporováno novou platformou Cisco® FindIT Network Management pro snadnou správu a ovládání
- Hotový hardware se snadnou instalací, konfigurací vhodnou pro mobilní zařízení a webovým průvodcem
- Omezená doživotní záruka výrobce na hardware

### WAP125 - perfektní přístupový bod ke stolu

V dnešním dynamickém obchodním prostředí jsou zaměstnanci mobilnější a vaše podnikání závisí na cloudových aplikacích, jako jsou Office 365 nebo Gmail, takže k zajištění produktivity potřebujete spolehlivou a rychlou bezdrátovou síť, která vám umožní bezodkladný přístup k nejdůležitějším aplikacím. Bezdrátový přístupový bod Cisco WAP125 Wireless-AC / N poskytuje jednoduchou, nákladově efektivní a zabezpečenou bezdrátovou síť. Toto flexibilní řešení umožňuje velkému počtu zaměstnanců přístup k síti a může se škálovat podle toho, jak se mění obchodní potřeby. Přístupový bod WAP125 využívá dvoupásmové rádio ke zlepšení pokrytí mobilních zařízení. Gigabitová ethernetová

rozhraní LAN s technologií Power over Ethernet (PoE) usnadňují instalaci a výrazně snižují náklady na kabeláž, zatímco inteligentní funkce Quality of Service (QoS) vám umožňují upřednostnit vysokorychlostní provoz pro Voice over IP (VoIP) a video aplikace.



Chcete-li uživatelům poskytnout vysoce zabezpečený přístup Wi-Fi, podporují přístupové body WAP125 captive portál s více možnostmi ověřování a konfigurovatelnými právy, rolemi a šířkou pásma. Přihlašovací stránka hosta umožňuje prezentaci uvítací zprávy a přístupových údajů a vylepšuje rozpoznávání značky pomocí loga společnosti. Spolehlivost a ochrana citlivých obchodních informací na přístupových bodech WAP125 je zajištěna podporou jak pro Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal, tak pro Enterprise, které šifrují všechny bezdrátové přenosy efektivním šifrováním. Ověřování 802.1X RADIUS zabraňuje přístupu neoprávněným uživatelům. Přístupový bod WAP125 je také integrován s aplikací Cisco Umbrella a chrání uživatele a hosty před internetovými hrozbami, jako je malware.



## Hlavní funkce

- Jedno rádio podporující frekvence 5 GHz a 2,4 GHz s celkovou šířkou pásma až 867 Mb / s
- Rozhraní Gigabit Ethernet LAN pro rychlé připojení ke kabelové síti
- Robustní zabezpečení včetně WPA2, 802.1X se zabezpečeným ověřením RADIUS a detekcí nepřátelských AP, které pomáhají chránit citlivé obchodní informace
- Podpora portálu Captive pro velmi bezpečný přizpůsobený přístup k síti konfigurací příslušných práv a rolí
- Jednoduchá instalace, intuitivní konfigurace webu a průvodce, který usnadní implementaci a konfiguraci zařízení během několika minut
- Podpora PoE pro snadnou instalaci bez dalšího zapojení
- Podpora Plug and Play pro hromadné nasazení při použití platformy pro správu sítě FindIT
- Estetický design s mnoha vnitřními anténami
- Inteligentní QoS, který upřednostňuje síťový provoz, aby udržel výkon nejdůležitějších síťových aplikací na nejvyšší úrovni
- Režim Workgroup Bridge pro rozšíření vaší sítě bezdrátovým připojením k druhé síti Ethernet