



Cisco WAP371-E-K9 | Přístupový bod | Dual Radio, AC1750, 1x RJ45 1Gb/s PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/cisco-wap371-e-k9-pristupovy-bod-dual-radio-ac1750-1x-rj45-1gb-s-poe>

Price: **357,03 zł** gross / 290,27 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXEDLINLRMMJI

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Typ zámku kabelu	Kensington
Výška	43 mm
LED indikátory	LAN
Modulace	OFDM
WAN port	Ethernet (RJ-45)
Šířka	230 mm
Hloubka	230 mm
Šifrování/zabezpečení	HTTPS
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-20 - 70 °C
Spotřeba elektrické energie	17 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 85%
Síťové standardy	IEEE 802.11ac
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	2 gain
Paměť flash	128 MB
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
QoS	Yes
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Protokoly pro management	SNMP

Možnost aktualizace firmwaru	Yes
Slot pro zámek	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Frekvenční rozsah	80 MHz
Poskytovaný operační systém	Linux
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	256 MB
Typ směru antény	Omni-direkční
Funkce antény	Integrovaná anténa
Barva produktu	Bílý
DHCP klient	Yes
Interní	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Hmotnost produktu	740 g

Full product description

Cisco WAP371-E-K9 - přístupový bod

V dnešním dynamickém obchodním prostředí jsou zaměstnanci mobilnější, takže je nutné je zabezpečit pro stabilní spolupráci. Aby zůstali produktivní, potřebují spolehlivý přístup k podnikovým síťovým aplikacím v celé kanceláři nebo společnosti. Duální rádiové přístupové body Cisco WAP371 Wireless-AC / N jsou jednoduchý a velmi nákladově efektivní způsob, jak rozšířit vysoce zabezpečenou a efektivní mobilní síť a udržet zaměstnance a hosty v neustálém kontaktu odkudkoli ve společnosti. Toto flexibilní řešení vám umožňuje spojit desítky lidí a lze je škálovat, přizpůsobovat se rostoucímu počtu nových uživatelů a neustále se měnícím obchodním potřebám.



Duální bezdrátové přístupové body Cisco WAP371 Wireless-AC / N využívají paralelní dvoupásmová rádia pro lepší pokrytí a kapacitu.

Technologie 3x3 Multiple Input and Multiple Output (MIMO) se třemi prostorovými proudy umožňuje přístupovému bodu pracovat s maximální efektivitou. Gigabitová ethernetová LAN rozhraní s PoE usnadňují flexibilní instalaci a snižují náklady na kabeláž, zatímco inteligentní funkce QoS (Quality of Service) vám umožňují upřednostnit provoz citlivý na šířku pásma pro VoIP hovory a video aplikace.



Bezpečný přístup pro hosty

Aby poskytli hostům nebo jiným uživatelům zabezpečený přístup, podporují duální přístupové body Cisco WAP371 Wireless-AC / N portál s více možnostmi ověřování a konfigurovatelnými oprávněními, rolemi a šířkou pásma.



Nejdůležitější vlastnosti

- Cenově výhodné připojení 802.11ac, až trojnásobek rychlosti oproti standardu 802.11n
- Podporuje 3x3 více vstupů více výstupů (MIMO) se třemi prostorovými proudy
- Gigabitové ethernetové rozhraní LAN s technologií Power over Ethernet (PoE) pro flexibilní instalaci
- Monopolizovaný portál, který umožňuje velmi bezpečný přístup hostů s přizpůsobenými rolemi a právy
- Konfigurace jednoho bodu bez nutnosti řadiče pro snadné a nákladově efektivní nasazení více přístupových bodů
- Snadné a rychlé nastavení