



Cisco WAP571E | Přístupový bod | Dual Band , AC1900 Wave 2, 3x3 MU-MIMO, 2x RJ45 1Gb/s, PoE, Externí



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/cisco-wap571e-pristupovy-bod-dual-band-ac1900-wave-2-3x3-mu-mimo-2x-rj45-1gb-s-poe-externi>

Price: **918,51 zł** gross / 746,76 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQOKRMNIJ

Product features

Schválení regulačními orgány	UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 FCC 15.247, 15.407 RSS-210 EN 300.328, EN 301.893 AS/NZS 4268.2003 FCC 15.107, 15.109 ICES-003 EN 301.489-1 / -17
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 95%
Výška	49.784 mm
Typ antény	Internal
LED indikátory	Ano
Modulace	16-QAM
Citlivost přijímače	2.4G: 11b(11M):-86; 11g(54M):-74; HT20(MCS7):-71; HT40(MCS7):-68. 5G: 11a(6/54M):-90/-75; VHT20(MCS9):-63; VHT40(MCS9):-60; VHT80(MCS9):-58 [dBm]
Šířka	199.898 mm
Hloubka	229.87 mm
Šifrování/zabezpečení	802.1x RADIUS
Režimy fungování	Access Point (AP),WDS Bridge,Workgroup Bridge
Typ konektoru	Typ C
Automatický Bezdrátový systém distribuce (WDS)	Yes
Wi-Fi multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Montážní sada	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-50 - 70 °C

Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Syslog	Yes
Maximální přenosová rychlost	1900 Mb/s
Maximální spotřeba energie	18 W
Hmotnost včetně balení	2414.93 g
Rozsah měření vlhkosti	5 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.11ac
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2
Úroveň zisku antény (max)	3.55 gain
Paměť flash	128 MB
Maximální přenosová rychlost WLAN	1300 Mbit/s
Země původu	Čína
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 55 °C
Hloubka balení	412.0896 mm
Výška balení	118.872 mm
Šířka balení	316.992 mm
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Protokoly pro management	SNMP v3, Bonjour
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	256 MB
Umístění	Pole
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet antén	6
Počet podporovaných SSID	32
Barva produktu	Šedá
Prostorové proudy	3:3x3
DHCP klient	Yes
Interní	No
Doporučené použití	na zewnątrz
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Operační systém	Linux
Hmotnost produktu	1347.17 g

Full product description

Cisco WAP571E - AC / N bezdrátový přístupový bod pro venkovní použití

Venkovní bezdrátový přístupový bod WAP571E je jednoduchý a nákladově efektivní způsob rozšíření vysoce zabezpečené a efektivní mobilní sítě mimo budovu. Zařízení používá souběžné dvoupásmové rádio ke zvýšení dosahu a uživatelských schopností. Technologie MU-MIMO 3x3 se třemi rádiovými toky umožňuje přístupovému bodu pracovat s maximální účinností, a to jak ve frekvenčních pásmech 5 GHz, tak 2,4 GHz. Gigabitová ethernetová rozhraní LAN s technologií Power over Ethernet (PoE) usnadňují instalaci a snižují náklady na kabeláž. Funkce Intelligent Quality of Service (QoS) upřednostňují vysokorychlostní provoz pro Voice over IP (VoIP) a video aplikace.



Speciální funkce zařízení Cisco WAP571E

- Poskytuje připojení 802.11ac s rychlostí až 1,9 Gb / s
- Podporuje technologii MU-MIMO 3x3, což zaručuje maximální výkon rádia 2,4 GHz i 5 GHz
- Vnější kryt s krytím IP66 je přizpůsoben pro práci v obtížných povětrnostních podmínkách, jako je déšť nebo extrémní teploty, zařízení má také podporu v oblasti přepětové ochrany
- 2 gigabitové ethernetové LAN porty s podporou úspory energie a agregace linek
- Zajatý portál, který poskytuje zákazníkům velmi zabezpečený přístup s přizpůsobenými rolemi a právy
- Nastavení jednoho bodu bez ovladače pro snadné a nákladově efektivní nasazení více přístupových bodů
- Funguje ihned po vybalení, snadná instalace a jednoduché nastavení pomocí webového průvodce



Široká škála funkcí řízení přístupu

Cisco WAP571E podporuje ovládání hosta s několika možnostmi ověřování a konfigurovatelnými právy, rolemi a šířkou pásma. Personalizovaná přihlašovací stránka návštěvníka vám umožňuje předložit uvítací zprávu a získat přístup k podrobnostem a posílit povědomí o značce pomocí loga vaší společnosti.

Bezpečné připojení díky šifrování

Přístupový bod WAP571E podporuje osobní i podnikové zabezpečení Wi-Fi Protected Access (WPA) a kóduje všechny bezdrátové přenosy pomocí vysoce výkonného šifrování. Ověřování 802.1X RADIUS zabraňuje přístupu neoprávněných uživatelů.

Škálovatelnost

Přístupové body jsou navrženy pro plynulé škálování. Single Point Setup nevyžaduje žádný další řadič, zjednodušuje nasazení více přístupových bodů bez dalšího hardwaru. S Cisco WAP571E můžete rozšířit svou bezdrátovou síť flexibilitou, aby vyhovovala vašim současným a jak vaše podnikání roste, nové obchodní potřeby.

