



Extralink 8-7 PoE | Switch PoE | 7x 100Mb/s PoE, 1x Uplink RJ45, Zdroj napájení 24V 2.5A



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/extralink-8-7-poe-switch-poe-7x-100mb-s-poe-1x-uplink-rj45-zdroj-napajeni-24v-25a>

Price: **249,99 zł** gross / 203,24 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXMLNLOOHTNG

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 – 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	27 mm
LED indikátory	Odkaz
Šířka	192 mm
Hloubka	82 mm
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	Stejnoseměrný proud
Instalace do racku	No
Teplotní senzor	No
Rozsah měření vlhkosti	10 – 80 %
Podpora redundantních ventilátorů	No
Montáž na lištu DIN	No
Kapacita přepínání	1.2 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3u
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Kolejnice racku	No
Stejnoseměrné vstupní napětí	18 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C

QoS	No
Cloudové řízení	No
Tabulka MAC adres	2048 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet Fast Ethernet (měděných) portů	8
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Pasivní PoE
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	DC-in konektor
Přepínač vrstev	L2+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Stohovatelné	No
Hmotnost produktu	350 g

Full product description

Přepínač se 7 porty PoE a jedním portem uplink 100 Mb / s

Extralink 8-7 PoE je vysoce výkonný přepínač vybavený 8 porty 10/100 Mb / s, včetně 7 portů s napájením PoE. Spínač je napájen externím napájecím zdrojem s napětím od 18 V do 57 V. Napájecí napětí PoE závisí na použitém napájecím zdroji. Toto levné řešení je určeno pro domácí nebo malé firmy.



Hlavní vlastnosti zařízení

- 8 portů s šířkou pásma 10/100 Mbps
- Dostupné napájecí napětí - 18 V, 24 V, 48 V, 56 V.
- 100-240 V AC příkon
- Dva režimy provozu výstupů PoE: Režim A - data a napájení na pinech 1/2 (-) a 3/6 (+), režim B - napájení na pinech 4/5 (+) a 7/8 (-) a data na pinech 1/2 a 3/6
- Duální pojistky PTC na každém výstupním portu PoE
- Jedna 650 mA pojistka na port v režimu A.

- Jedna 1000 mA pojistka na port v režimu B
- Vstupy napájení A a B s LED diodou
- Provozní LED 18/24 V nebo 48/56 V.
- Maximální vstupní proud na režim - 2,5 A

