



Extralink BS-PCD050 32A 16kW 3F Schuko | Nabíječka do auta | 3 fáze, 5m, LCD displej, 6 adaptérů



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/nabijecky-ev/extralink-bs-pcd050-32a-16kw-3f-schuko-nabijecka-do-auta-3-faze-5m-lcd-displej-6-adapteru>

Price: **2 989,99 zł** gross / 2 430,89 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKMJHRMMGP

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, ROHS, FCC, CCC, CSA, IK10, IP67
Délka dobíjecího kabelu	5 m
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95%
Dotyková obrazovka	No
IK kód	IK10+
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 70 °C
Počet konektorů	5
Výstupní proud	24 A
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP66
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Typ displeje	LCD
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	230 V
Nabíjecí napětí	230 V
Zástrčka	Type 2
Vhodné pro	Outdoor
Výstupní výkon	16.5 kW
Barva produktu	Černá

Full product description

Přenosná 3fázová nabíječka pro elektromobily od Extralinku

Představujeme naši přenosnou 3fázovou nabíječku pro elektromobily Extralink, perfektní řešení pro řidiče elektrických vozidel, kteří jsou stále v pohybu. Tato nabíječka je kompaktní a snadno se přenáší, díky čemuž je dokonalým doplňkem pro výlety, kempování a jakékoli jiné outdoorové aktivity. Přenosná EV nabíječka je navržena tak, aby fungovala s většinou modelů elektromobilů a má vestavěný displej, který ukazuje průběh nabíjení, takže jej můžete neustále sledovat.



Nejdůležitější vlastnosti přenosné nabíječky Extralink

- 220V 32A 1 fáze/24A 3 fáze
- Barevný displej
- Stupeň krytí IP66
- Ochrana proti přehřátí
- Ochrana proti chybnému proudu typ A + 6mA
- Inteligentní čip pro automatickou opravu závad
- Kompaktní velikosti
- Kabel typu 2, 5 m dlouhý
- Sada adaptérů

LCD displej

Naše nabíječka EV, vybavená elegantním LCD displejem, poskytuje v reálném čase informace o stavu nabíjení, včetně času zbývajících do úplného nabití.



Ochrana proti chybovému proudu RCD Typ A + 6mA

Výrobek je vybaven proudovým chráničem typu A + 6mA, který splňuje nejnovější bezpečnostní normy EU.



Monitorování teploty

Vždy sledujte provozní teplotu nabíječky. Jakmile je překročena bezpečná teplota, nabíječka okamžitě přestane fungovat a nabíjecí systém se může automaticky obnovit, když se teplota vrátí k normálu.

Čip opravuje chyby automaticky

Chytrý čip dokáže automaticky opravit běžné chyby nabíjení, aby byl zajištěn stabilní provoz.



Plná certifikace

Produkt prošel všemi příslušnými certifikacemi v Evropě a Severní Americe, což zajišťuje, že produkt lze prodávat a používat s naprostou důvěrou.



Stupeň krytí IP66

Přenosná nabíječka EV má krytí IP66, což znamená, že je prachotěsná a odolá silnému proudu vody z jakéhokoli směru, aniž by se poškodila. Díky tomu je ideální pro použití ve venkovním prostředí, kde může být vystaven dešti, špíně nebo jiným nečistotám. Robustní konstrukce a pokročilá vodotěsnost naší přenosné nabíječky EV zajišťují, že vydrží i ty nejnáročnější podmínky a bude stále spolehlivě fungovat.

