



Extralink CAT5E UTP (U/UTP) V2 Interní | Síťový kabel s krouceným párem | 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/kabely-a-patchcody/extralink-cat5e-utp-u-utp-v2-inter-ni-sitovy-kabel-s-kroucenym-parem-305m>

Price: **480,00 zł** gross / 390,24 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMPOQMRMNNQ

Product features

Stínění kabelu	U/UTP (UTP)
Materiál vodiče	Copper
AWG (velikost drátu)	24
Certifikáty shody	CE
Vnější průměr	5 mm
Délka kabelu	305 m
Materiál pochvy	Polyethylene (PE)
Barva produktu	Šedá
Pohlaví konektoru 2	Ne
Pohlaví konektoru 1	Ne
Standardní kabel	Cat5e

Full product description

Vnitřní síťový kabel UTP Cat. 5e 305m

Vnitřní síťový kabel Extralink UTP (nestíněná kroucená dvojlinka) kategorie 5e je ideálním řešením pro místní počítačové sítě a dohledové (CCTV) instalace. Byl speciálně navržen pro vnitřní aplikace. Odolný vnější PE plášť zajišťuje ochranu a pohodlnou instalaci. Kroucená dvojlinka podporuje klíčové síťové aplikace včetně Fast Ethernetu (100 Mb/s) a Gigabit Ethernetu (1000 Mb/s) a nabízí stabilní a kvalitní přenos dat. Balení obsahuje 305 metrů výrobku.



CAT5E UTP (U/UTP) síťový kabel pro vnitřní použití 305M

AWG 24



VYSOCE KVALITNÍ MATERIÁLY

100% čistá měď

Klíčovým prvkem pro zajištění spolehlivosti, minimálního útlumu signálu a vynikajícího přenosového výkonu je použití kabelů ze 100% čisté mědi. Tyto vodiče o tloušťce 24 AWG zaručují plnou šířku pásma a spolehlivost spojení po celé délce kabelu (305 m). Použití čisté mědi, na rozdíl od slitin, má zásadní význam pro dosažení stabilního a dlouhodobého výkonu sítě.

100% Čistá měď

Vnější plášť PVC



Kabel kompatibilní se standardy PoE, PoE a PoE

Díky použití robustních vodičů z čisté mědi o průřezu 24 AWG je tento kabel plně kompatibilní s technologií Power over Ethernet (PoE). To umožňuje současný přenos dat a napájení (PoE, PoE a PoE), což je nezbytné pro mnoho moderních instalací, zejména v systémech průmyslové televize (CCTV). V těchto aplikacích může jediný kabel efektivně přenášet jak videosignál z kamer, tak jejich napájení, což zjednodušuje infrastrukturu.

Kabel kompatibilní se standardy PoE, PoE+ a PoE++

Umožňuje napájení přes síťový kabel

PoE++



Videokon-
ferenční
systém



Externí kamera s
vysokým rozlišením



Mini PC



Systémy chytré
domácnosti

PoE+



IP PTZ
kamera



Silný Wi-Fi
přístupový
bod



IP interkom

PoE



Základní
Wi-Fi přístu-
pový bod



Malá IP
kamera



IP telefon

Vysoká rychlost přenosu dat až 1 000 Mb/s (1 Gb/s)

Kočka. 5e je vhodný pro náročná síťová prostředí a podporuje aplikace až do rychlosti 1000 Mb/s (1 Gigabit Ethernet). To zahrnuje jak Fast Ethernet (100 Mb/s), tak Gigabit Ethernet. Tento výkon je klíčový pro plynulý přenos velkých souborů, streamování videa a zajištění stabilního a nepřerušovaného provozu monitorovacích systémů.

ODOLNÉ A ROBUSTNÍ

Ideální pro síťovou kabeláž



**MAX.
1000 MHZ**



**1
GBIT/S**



**100%
ČISTÁ MĚĎ**



Extralink kabel pro vnitřní použití

Kabel Extralink CAT 5E UTP (U / UTP) V2 je určen pro vnitřní použití, ideální pro budování sítí v kancelářích. Twisted pair kabel se často používá v uzavřených televizních instalacích, kde jeden kabel může odesílat video signál z několika kamer a napájecího zdroje.

UNIVERZÁLNÍ KABEL KAT. 5E



Robustní a osvědčená konstrukce

Základem konstrukce kabelu je robustní kroucená dvojlinka UTP obklopená PE pláštěm, který se skládá ze 4 kroucených párů vodičů. Průměr každého páru včetně izolace je 0,9 mm. Toto kroucení účinně eliminuje vzájemné a elektromagnetické rušení. Vnější plášť z PVC je vyroben z polyvinylchloridu, syntetického polymeru s termoplastickými vlastnostmi, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození. Pohodlnou instalaci zaručuje samonavíjecí cívka, v níž je dodáváno 305 metrů výrobku, což umožňuje rychlé a bezproblémové odvíjení kabelu.

Pevná a osvědčená konstrukce, zajišťující spolehlivou a nepřerušovanou komunikaci

Nejvyšší
rychlost



Spolehlivé
připojení



Nepřerušovaný
přenos dat

