



Extralink CAT6 FTP (F/UTP) V2 Externí | Síťový kabel s krouceným párem | 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/kabely-a-patchcordy/extralink-cat6-ftp-f-utp-v2-externi-sitovy-kabel-s-kroucenym-parem-305m>

Price: **920,00 zł** gross / 747,97 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMPORERMNHM



Product features

Stínění kabelu	F/UTP (FTP)
Materiál vodiče	Copper
AWG (velikost drátu)	23
Certifikáty shody	CE
Vnější průměr	7.5 mm
Délka kabelu	305 m
Materiál pochvy	High-Density Polyethylene (HDPE)
Barva produktu	Černá
Pohlaví konektoru 2	Ne
Pohlaví konektoru 1	Ne
Standardní kabel	Cat6

Full product description

Síťový kabel FTP Cat. 6

Síťový kabel FTP Cat. 6 se nejčastěji používá k vytváření místních sítí. Kategorie 6 zahrnuje kabeláž, která vyžaduje šířku pásma až 250 MHz a šířku pásma 200 Mb / s, což zahrnuje implementaci Gigabit Ethernet (4 x 250 MHz = 1 GHz) a ATM přenos 622 Mb / s. Prezentovaný produkt je vyroben ze 4 párů kroucených kabelů, díky nimž je eliminováno vzájemné i elektromagnetické rušení. Dráty jsou vyrobeny z čisté mědi 23 AWG a jsou obklopeny PE pláštěm o průměru 1,08 mm. Vnější PE povlak má naproti tomu tloušťku 0,60 mm. Balení obsahuje 305 metrů kabelu.



EXTRALINK

CAT5E SFTP

305m Stranded Outdoor Network Cable



Category 6 comprises cabling which requires a bandwidth of up to 250 MHz and a bandwidth of 200 Mbps, which anticipates the implementation of Gigabit Ethernet ($4 \times 250 \text{ Mhz} = 1 \text{ GHz}$) and ATM transmission of 622 Mbps. The presented dry external product is constructed from 4 pairs of cables twisted together, thus eliminating both mutual and electromagnetic interference.

Nejdůležitější vlastnosti

- Kabel UTP kategorie 6
- Délka 305 m
- PE povlak
- PE vnější plášť o tloušťce 0,6 mm
- Balení obsahuje samonavíjecí roli
- Výrobek je určen pro venkovní použití

WEATHER-RESISTANT

The Cat. 6 FTP (F/UTP) V2 is designed for outdoor use as it is highly weather-resistant.



Odolný vnější povlak z PVC a snadno se rozkládá během montáže

Plášť z PE polyetylénu má vysokou mechanickou pevnost, vysokou chemickou odolnost a vyznačuje se bariérou proti plynům, což umožňuje použití kabelu mimo budovu. Balení obsahuje samonavíjecí cívku, která zaručuje pohodlné odvíjení kabelu bez rizika zamotání.

ROBUST CONSTRUCTION AND SECURE COMMUNICATION



Kroucená dvojlinka Extralink pro venkovní použití

Kabel Extralink CAT. 6 FTP (F / UTP) V2 je navržen pro venkovní použití, protože má vysokou odolnost vůči povětrnostním podmínkám. V instalacích CCTV se často používá kabel s kroucenými páry, protože pomocí jednoho kabelu je možné přenášet jak obrazový signál z několika kamer, tak i napájecí zdroj.

COMPREHENSIVE COMPATIBILITY

