



Extralink CAT6A SFTP (S/FTP) LSZH Interní | Síťový kabel s krouceným párem | 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/kabely-a-patchcody/extralink-cat6a-sftp-s-ftp-lszh-interni-sitovy-kabel-s-kroucenym-parem-305m>

Price: **1 741,62 zł** gross / 1 415,95 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGGHKPGRMMHM

Information:

Extralink CAT6A S/FTP je profesionální síťový kabel pro výkonné instalace LAN, nabízející stabilní přenos dat až 10 Gb/s při pásmu 500 MHz. Dvojitě stínění S/FTP účinně chrání před rušením EMI a přeslechy a zajišťuje čistý signál i v náročném prostředí. Žíly z čisté mědi 24 AWG zaručují nízký útlum, odolnost a spolehlivost a podpora PoE, PoE+ a PoE++ umožňuje napájení zařízení, jako jsou IP kamery a přístupové body, jediným kabelem. Bezhalogenový plášť LSZH zvyšuje požární bezpečnost a cívka 305 m usnadňuje montáž.

Product features

Délka kabelu	305 m
--------------	-------

Full product description

SFTP Kat. 6A - 305 m balení

Extralink Kat. 6A SFTP je vysoce kvalitní síťový kabel pro vnitřní instalaci. Kategorie 6a pokrývá kabeláž, která vyžaduje pásmo 500 MHz a přenosovou rychlost až 10 Gb/s (10 Gigabit Ethernet). Konstrukce kabelu se skládá ze 4 párů kabelů stočených dohromady, což eliminuje elektromagnetické rušení. Dráty jsou vyrobeny z čisté mědi 23 AWG s pláštěm z HDPE. Instalační kabel je stíněný hliníkovou fólií a opletením z hliníkové slitiny. Celá je pokryta nátěrem LSZH (Low Smoke Zero Halogen), který je bezpečný při spalování, v souladu s požadavky požárních předpisů pro velké komerční objekty. Balení obsahuje 305 m kabelu.



Nejdůležitější vlastnosti

- Kabel kategorie SFTP Kat. 6a
- Délka 305m
- HDPE povlak
- Stínění - hliníková fólie a opleť z hliníkové slitiny
- Výrobek je určen pro vnitřní instalaci



Instalace uvnitř budov - vysoká úroveň zabezpečení

Výrobek je určen pro stacionární instalace uvnitř budov, stanic, konstrukcí a zařízení vystavených zvýšenému riziku elektromagnetických výbojů. Kabel je ideální pro kabeláž, která vyžaduje šířku pásma až 500 MHz. Vnější plášť LSZH zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti.

