



## Extralink Diana | Optický box | 12 svarů



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/obaly-spojky-krabice/extralink-diana-opticky-box-12-sv-aru>

Price: **17,22 zł** gross / 14,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEDMKSIRMMML

### Product features

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Montovatelné na zeď                                 | Yes               |
| Vhodné pro venkovní použití                         | Yes               |
| Kód mezinárodní ochrany (IP)                        | IP65              |
| Vhodné pro použití uvnitř                           | Yes               |
| Počet podporovaných vláken (max.)                   | 12                |
| Počet podporovaných kazet pro ukládání spojů (max.) | 1                 |
| Možnost montáže na stožár                           | No                |
| Barva produktu                                      | Šedá              |
| Materiál pouzdra na hodinky                         | Polykarbonát (PC) |

### Full product description

#### Box z optických vláken EXTRALINK DIANA 12 CORE

EXTRALINK BETTY 4 CORE slouží jako koncový bod napájecího kabelu, který se připojuje k přívodnímu kabelu v systému komunikační sítě FTTx. V optickém boxu lze provádět spojování, rozdělení a distribuci vláken. Poskytuje také solidní ochranu a schopnost spravovat síťovou budovu FTTx.



### **Funkce:**

- Zcela uzavřený design
- Materiál: PC + ABS, vodotěsný, prachotěsný, odolný proti stárnutí, stupeň ochrany do IP65
- Připevnění napájecího kabelu a přívodního kabelu, připojení vláken, upevnění, skladování a distribuce v jednom
- Kabely, copánky, propojovací kabely vedou svou vlastní cestou
- Instalace SC adaptéru
- Snadná údržba
- Rozvodný panel lze převrátit a napájecí kabel lze kloubově spojit



### **Technické údaje týkající se odolnosti proti výbojům blesku**

Uzemňovací zařízení je izolováno pouzdrem, izolační odpor není menší než 2 104M / 500V (DC); IR2 104M / 500V. Statické napětí mezi uzemňovacím zařízením a pouzdrem není menší než 3000 V (DC) / min, bez poruchy; U3000V.

