



Extralink EXSEC19-60 | Sektorová anténa | 5GHz MIMO 4x4, 60°, 19dBi, pro Mimosa A5C



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/wi-fi-lte-anteny/extralink-exsec19-60-sektorova-antena-5ghz-mimo-4x4-60-19dbi-pro-mimosa-a5c>

Price: **184,50 zł** gross / 150,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMMNSLRMNM

Product features

Typ antény	Sector antenna
Úroveň zisku antény (max)	25 gain
Frekvenční pásmo	5 GHz
Voděodolný	Yes
Barva produktu	Bílý
Odolný proti UV	Yes
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)	1.5:1
Šířka vodorovného paprsku	60 °
Šířka svislého paprsku	4 °
Typ anténního konektoru	N-type
Pohlaví konektoru	Žena
Materiál pouzdra na hodinky	Akrilonitril-butadien-styren (ABS)

Full product description

Sektorová anténa Extralink EXSEC19-60 - navržena pro zajištění spolehlivosti a vynikajícího výkonu

Díky vysoké účinnosti a široké šířce paprsku je vhodný pro komerční instalace a profesionální bezdrátové sítě. Sektorová anténa Extralink EXSEC19-60 je ideální pro venkovní aplikace, zejména v systémech založených na technologii Mimosa A5C.

Vynikající výkon

Sektorová anténa Extralink EXSEC19-60 nabízí široký frekvenční rozsah od 4,9 GHz do 5,9 GHz, což zajišťuje stabilní připojení i v těch nejnáročnějších podmínkách. Díky energetickému zisku 19dBi je každý přenos optimalizován na maximum, výsledkem je vynikající kvalita signálu. Vysoká izolace křížové polarizace (>20 dB) minimalizuje rušení a zajišťuje nepřerušované a čisté spojení.



Odolná konstrukce

Anténa je vyrobena z kopolymeru akrylonitril-butadien-styren a duralu, díky čemuž je extrémně odolná a odolná vůči povětrnostním vlivům. Ochrana proti UV záření a voděodolnost zajišťují trvanlivost výrobku i v těch nejtěžších venkovních podmínkách. Konstrukce je také odolná vůči blesku díky stejnosměrnému uzemnění, což dále zvyšuje provozní bezpečnost.



Snadná instalace

Ideální pro venkovní instalace, určené pro systémy Mimosa A5C, které garantují plnou kompatibilitu a výkon. Široká vertikální a horizontální šířka paprsku (60°) umožňuje pokrytí velkých ploch, což je rozhodující v komerčních aplikacích. Snadná instalace a nízká hmotnost umožňují rychlou a bezproblémovou instalaci, což šetří čas a peníze.