



Extralink Predator V2 | OLT | EPON, 1HE 19", 8x Gigabit PON, 4x Gigabit Uplink, 4x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/olt-und-ont/extralink-predator-v2-olt-epon-1he-19-8x-gigabit-pon-4x-gigabit-uplink-4x-sfp>

Price: **1.228,77 zł** gross / 999,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFQQDRMMKO

Product features

Höhe	75 mm
Breite	430 mm
Tiefe	410 mm
Netzstandard	IEEE 802.1D
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
Traffic-Klassifizierung	Yes
Quality of Service (QoS) Support	Yes
IGMP-Snooping	Yes
Traffic-Shaping	Yes
AC Eingangsspannung	230 V
VDSL2	No
ADSL2+	No
Switch-Ebene	L2+/L3
Zugriffkontrollliste	Yes
Vorgeschaltete Ports	10G Ethernet
Multicast Unterstützung	Yes
Statische Route	Yes
VLAN/MAC-Weiterleitung	Yes
Multicast VLAN	Yes
DHCP-Option 82	Yes

Full product description

Bequem zu installieren PREDATOR v2 EPON OLT

Der PREDATOR v2 ist das neueste OLT-Gerät, das in EPON-Technologie für Glasfaserzugangsnetze arbeitet. Der PREDATOR v2 zeichnet sich durch seine geringe Größe, den bequemen und einfachen Einsatz, flexible Funktionen und Kompatibilität mit den meisten Client-Geräten aus. Er passt **in Rack-Schränke (1U-Größe)** und ist damit ideal für die Platzierung in kompakten Umgebungen. Es ist eine gute Wahl für faseroptische Telekommunikationslösungen.



Effizientes und zuverlässiges OLT

Das Gerät ist 442 mm lang, 315 mm breit und 44 mm hoch. PREDATOR v2 hat 8 EPON SFP Ports, 4 GE (Kupfer) Ports und 4 SFP+ Ports, die als Uplink dienen und mit **10Gbit** arbeiten, sowie 1 CONSOLE Port und 1 GE Port für das Netzwerkmanagement. OLT unterstützt **"Triple-Play", CPN, IP-Kamera, Enterprise LAN und IOT**. Zur Ausfallsicherheit ist das Gerät mit einer doppelt redundanten Stromversorgung ausgestattet.

Vorteile:

- OLT entspricht dem technischen Standard IEEE802.3ah und dem China Telecom Standard. □ YD/T 1475-2006□
- Jeder PON unterstützt bis zu 64 Endgeräte, das gesamte Gerät unterstützt bis zu 512 ONUs in voller Konfiguration.
- Er unterstützt elektrische und optische Module und kann flexibel für unterschiedliche Netzwerke konfiguriert werden.
- U-Höhe spart Platz, geringen Energieverbrauch und Kosten
- Hohe Zuverlässigkeit: Unterstützt zwei Netzteile (ein Netzteil im Lieferumfang enthalten).