



BETA FPV AIR65 II CHAMPION ELRS 2.4G



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/professionelle-drohnen/betafpv-air65-ii-champion-elrs-24g>

Price: **549,00 zł** gross / 446,34 zł net



Manufacturer: BETA FPV

Referention number: DNXXGKMJMGRMMJL

Information:

Der Air65 II Brushless Whoop Quadcopter ist eine leichte, robuste FPV-Drohne für Flüge in Innenräumen und auf kurzen Strecken. Er bietet drei Flugkonfigurationen: Champion, Racing und Freestyle, sodass er sich an Rennen, technisches Fliegen oder flüssiges Freestyle anpassen lässt. Die bürstenlosen 0702-Motoren sorgen für schnelle Beschleunigung und präzise Kontrolle, während das integrierte Matrix 5IN1 II FC-System mit 12 A ESC einen stabilen, leistungsstarken Betrieb unterstützt. Der verstärkte Rahmen, die 3-Punkt-Montage und die versteifte PCB-Platine erhöhen die Stoßfestigkeit, und der einstellbare Kamerawinkel von 15°-45° erleichtert die Anpassung des Bildes an den Flugstil.

Full product description

Leistung und Robustheit in leichter Konstruktion

Der Air65 II Brushless Whoop Quadcopter ist ein **Whoop-Renn-Drohne** für Flüge in Innenräumen und auf kurzen FPV-Strecken. Er verbindet **ultraleichte Konstruktion** mit verstärktem Aufbau, sodass er wendig bleibt und gleichzeitig Kollisionen mit Hindernissen besser verkraftet. Das ist eine gute Wahl für Piloten, die schnelle Reaktionen auf die Steuerknüppel und stabiles Flugverhalten auf engem Raum erwarten.



Wichtige Vorteile

- **Drei Flugkonfigurationen** – du wählst die Version passend zu deinem Stil: Rennen, technischer Flug oder flüssiger Freestyle.
- **0702 bürstenlose Motoren** – du profitierst von schneller Beschleunigung und besserer Gas-Kontrolle.
- **Matrix 5IN1 II FC** – du erhältst ein leistungsstärkeres Steuerungssystem mit **12 A** dauerhaftem ESC.
- **3-Punkt-Montage** – der Rahmen hält Stöße besser aus und reduziert das Risiko von Elektronikschäden.
- **Verstärkte 1,0-mm-PCB-Platine** – die Konstruktion arbeitet zuverlässiger bei häufigen Landungen und Kollisionen.
- **Verstellbarer Kamerawinkel 15°-45°** – du passt das Bild an ruhige Flüge oder dynamische Rennen an.



Drei Antriebsvarianten

Das Modell ist in drei Varianten erhältlich: **Champion**, **Racing** und **Freestyle**. Jede kombiniert andere Motoren und Propeller, sodass die Drohne ihrem Einsatzzweck entsprechend reagiert. Die Champion-Version setzt auf maximalen Schub, Racing auf eine direkte Gasannahme und

Freestyle auf Laufruhe und Energieeffizienz.



0702 bürstenlose Motoren

Die in der Serie **0702 Brushless Motors (2026)** eingesetzten Motoren verfügen über einen **0,1 mm** Statorkern sowie abgestimmte magnetische Lösungen und Wicklungen. In der Praxis führt das zu effizienterer Leistungsabgabe und besserer Reaktion bei Drehzahländerungen. In der Champion-Version sorgt das Set mit **0702 36000KV** und **GF 1207 3-B**-Propellern für den höchsten Schub, während Racing und Freestyle ein kontrollierteres Fluggefühl bieten.



Stabilere Elektronik

Matrix 5IN1 II FC vereint Flugcontroller, Empfänger und ESC-Regler in einer kompakten Konstruktion. **12 A** Dauerstrom bieten Reserven bei abrupten Manövern, und die **3-Punkt-Montage** reduziert die Übertragung der Aufprallenergie auf die Platine. Dadurch bleibt das Gerät länger flugbereit, und der Nutzer verliert nach einem Crash seltener Zeit mit Reparaturen.



Verstärkte Kamerahalterung

Die **Air II Canopy**-Abdeckung nutzt verbesserte Materialien und zusätzliche Verstärkungen an kritischen Stellen. Das geänderte Profil verbessert den Schutz der Kamera bei Kontakt mit Hindernissen, und die Winkelverstellung von **15° bis 45°** erleichtert die Anpassung des Blickwinkels an den Flugstil. Das ist eine praktische Lösung, wenn du schneller vom Indoor-Training zu dynamischeren Flügen wechseln möchtest.



Rahmen für häufige Stöße

Der **Air65 II / Champion Frame** verfügt über optimierte Kanäle, versteifende Verbindungen und eine **PP**-Mischung, die die Belastbarkeit bei Landungen und Zusammenstößen erhöht. In der Champion-Version beträgt das Schub-Gewichts-Verhältnis **6,3:1**, sodass die Drohne schnell an Geschwindigkeit gewinnt und deutlich besser aus engen Kurven herauskommt. Diese Charakteristik eignet sich überall dort, wo schnelle Kurskorrekturen und Sicherheit auf begrenztem Raum zählen.



Wähle deinen Stil

Der Air65 II bietet drei klar unterschiedliche Flugcharaktere, sodass du dich nicht auf eine einzige Einstellung festlegen musst. **Champion** sorgt für starken Start und aggressive Dynamik, **Racing** liefert schnelle Reaktionen auf technischen Streckenabschnitten, und **Freestyle** hält die Laufruhe für filmischeres Fliegen aufrecht. Das erleichtert die Wahl der Konfiguration passend zu deinem Können und dem Streckentyp, ohne Kompromisse bei der Steuerbarkeit.



Lieferumfang

Air65 II Brushless Whoop Quadcopter | Champion

- 1 * Air65 II Brushless Whoop Quadcopter | Champion
- 4 * GF 1207 3-B Propeller
- 4 * M1.4*2 Schrauben
- 1 * Air II Canopy-Abdeckung
- 2 * selbstschneidende M1.4*5 Schrauben
- 4 * selbstschneidende M1.4*4 Schrauben
- 2 * H0.8 Dämpfungskugeln
- 1 * Type-C-auf-SH1.0-Adapterplatine
- 1 * SH1.0-4Pin-Adapterkabel



Air65 II Brushless Whoop Quadcopter | Racing

- 1 * Air65 II Brushless Whoop Quadcopter | Racing
- 4 * GF 1207 3-B Propeller
- 4 * M1.4*3 Schrauben
- 1 * Air II Canopy-Abdeckung
- 2 * selbstschneidende M1.4*5 Schrauben
- 4 * selbstschneidende M1.4*4 Schrauben
- 2 * H0.8 Dämpfungskugeln
- 1 * Type-C-auf-SH1.0-Adapterplatine
- 1 * SH1.0-4Pin-Adapterkabel



Air65 II Brushless Whoop Quadcopter | Freestyle

- 1 * Air65 II Brushless Whoop Quadcopter | Freestyle
- 4 * GF 1219S 3-B Propeller
- 4 * M1.4*3 Schrauben
- 1 * Air II Canopy-Abdeckung
- 2 * selbstschneidende M1.4*5 Schrauben
- 4 * selbstschneidende M1.4*4 Schrauben
- 2 * H0.8 Dämpfungskugeln
- 1 * Type-C-auf-SH1.0-Adapterplatine
- 1 * SH1.0-4Pin-Adapterkabel



Parameter	Champion	Racing	Freestyle
Gewicht	16.6g	17.7g	17.8g
Rahmen	Air65 Champion	Air65 II	
Antenne	Whip	Kupferrohr	
Achsabstand	65mm		
Abdeckung (Canopy)	Air II Canopy		
Flugcontroller (FC)	Matrix 1S 5IN1 II		
ESC	1S 12A		
VTX (Videosender)	Integriert 5.8G 25mw~400mw		
Empfänger (RX)	Integriertes Serial ELRS 2.4G		
Kamera	C03		
Motoren	Champion 0702 (36000KV) - doppelte Kugellager	Racing 0702 (30000KV) - Messingbuchsen	Freestyle 0702 (25000KV) - Messingbuchsen
Motoranschluss	Gelötet	JST1.25 3Pin-Stecker	JST1.25 3Pin-Stecker
Propeller	GF 1207 3-B	GF 1207 3-B	GF 1219S 3-B
Flugzeit (mit LAVA II 1S 320mAh Akku)	4:40	4:30	5:00
Akkuanschluss	BT2.0 U Cable Pigtail		
Empfohlener Akku	LAVA II 1S 280mAh/320mAh		