



TELTONIKA RUT981 GLOBAL 4G ROUTER TELIT CAT4 MODEL



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/lte-5g/teltonika-rut981-global-4g-router-telit-cat4-model>

Price: **910,08 zł** gross / 739,90 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGKMMMLGRMMKO

Information:

Teltonika RUT981 ist ein 4G LTE-Router mit Telit Cat 4-Modem, der für zuverlässige Konnektivität in Installationen in verschiedenen Regionen der Welt entwickelt wurde. Er eignet sich für Überwachung, Automatisierung, Energiewirtschaft, Transport, Handel und IoT-Projekte, die einen ständigen Internetzugang erfordern. Er bietet Verbindungen über Wi-Fi und vier Ethernet-Ports und erleichtert die Integration vieler Geräte wie Kameras, Steuerungen oder Zahlungsterminals. Die Unterstützung von zwei SIM-Karten und eSIM erhöht die Flexibilität bei der Wahl des Anbieters, während die Funktionen WAN Failover und load balancing helfen, den Betrieb und die Verbindungsstabilität aufrechtzuerhalten.

Full product description

Teltonika RUT981 - globale 4G-LTE-Konnektivität

Der Teltonika RUT981 ist ein 4G-LTE-Router mit einem Telit Cat 4-Modem, der für die Aufrechterhaltung der Verbindung mit dem Mobilfunknetz in Installationen in verschiedenen Regionen der Welt konzipiert ist. Das Gerät eignet sich unter anderem für Überwachungssysteme, Automatisierung, Energieversorgung, Transport, Einzelhandelsstandorte sowie IoT-Lösungen, die einen ständigen Internetzugang erfordern.



Wi-Fi und vier Ethernet-Ports

Der Router ermöglicht die Verbindung von Geräten sowohl drahtlos über Wi-Fi als auch kabelgebunden über vier Ethernet-Ports. Diese Konfiguration erleichtert die Integration von Computern, Kameras, Steuerungen, Zahlungsterminals und anderen Elementen der Netzwerkinfrastruktur. Der RUT981 kann als zentraler Internetzugangspunkt in Installationen mit mehreren Geräten dienen.



Dual SIM, eSIM und Schutz der Verbindungsstabilität

Die Unterstützung von zwei SIM-Karten und eSIM ermöglicht die Nutzung von Profilen verschiedener Anbieter und reduziert die Notwendigkeit,

die Karte bei der Konfiguration verteilter Installationen physisch auszutauschen. Die eSIM-Bootstrap-Funktion hilft beim anfänglichen Herunterladen des Anbieterprofils, während WAN Failover die Verbindung automatisch auf die verfügbare Backup-Leitung umschaltet. Load Balancing ermöglicht die Verteilung des Datenverkehrs auf mehrere Verbindungen und hilft so, eine reibungslose Kommunikation der Geräte aufrechtzuerhalten.

