



TELTONIKA RUTM30 COMPACT 5G ROUTER, ESIM, DUAL-SIM



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/lte-5g/teltonika-rutm30-compact-5g-router-esim-dual-sim>

Price: **1.900,79 zł** gross / 1.545,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMLMRMNGI

Information:

Teltonika RUTM30 ist ein kompakter 5G-Router mit SA/NSA-Unterstützung, der eine schnelle und stabile Verbindung für anspruchsvolle Anwendungen bietet. Dank der Kompatibilität mit 4G LTE Cat 19 und 3G bleibt die Verbindung auch außerhalb der 5G-Abdeckung erhalten. Er unterstützt eSIM nach dem Standard SGP.22 sowie zwei physische SIM-Karten, was die Wahl des Anbieters erleichtert und die Flexibilität erhöht. Zwei Gigabit-Ethernet-Ports LAN/WAN, Dualband-Wi-Fi und externe Antennenanschlüsse ermöglichen eine einfache Anpassung an verschiedene Installationen. Redundanzfunktionen, automatisches Verbindungsumschalten und ein Backup-WAN erhöhen die Zuverlässigkeit in IoT, M2M, Monitoring, Transport und Remote-Deployments.

Full product description

Teltonika RUTM30 - kompakter 5G-Router mit eSIM

Der Teltonika RUTM30 ist ein kompakter Router für Anwendungen, die eine schnelle Datenübertragung erfordern. Das Gerät unterstützt 5G-Netze in SA- und NSA-Architektur, und die Abwärtskompatibilität mit 4G LTE Cat 19 sowie 3G ermöglicht die Aufrechterhaltung der Konnektivität auch außerhalb der Reichweite von 5G-Netzen. Die eSIM-Unterstützung nach dem Standard SGP.22 sowie zwei physische SIM-Karten erleichtern die Nutzung von Diensten verschiedener Anbieter.



Gigabit-Ethernet und dualbandiges Wi-Fi-Netzwerk

Der Router ist mit zwei Gigabit-Ethernet-Ports ausgestattet – LAN und WAN –, die den Anschluss kabelgebundener Geräte und die Integration in eine bestehende Netzwerkinfrastruktur ermöglichen. Dualband-Wi-Fi ermöglicht die Bereitstellung der Verbindung für drahtlose Geräte, während externe Antennenanschlüsse helfen, die Installation an die am Einsatzort herrschenden Bedingungen anzupassen.



Verbindungsredundanz für IoT- und M2M-Systeme

Die Funktion des automatischen Verbindungswechsels, ein redundanter WAN-Interface sowie die Unterstützung verschiedener Szenarien für den Betreiberwechsel helfen, Unterbrechungen des Netzzugangs zu reduzieren. Der Teltonika RUTM30 eignet sich für IoT- und M2M-Lösungen, Überwachungssysteme, Transport, Verkaufsstellen sowie entfernte Installationen, bei denen flexible Konfiguration und die Möglichkeit des Fernzugriffs wichtig sind.

