



MikroTik BaseBox 5 | Client-Gerät | RB912UAG-5HPnD-OUT, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x miniPCle, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/mikrotik-basebox-5-client-gerat-rb912uag-5hpnd-out-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-minipcie-1x-usb>

Price: **200,70 zł** gross / 163,17 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEFAQMUEKRS

Product features

Höhe	50 mm
Ausgangsspannung	30 V
Stecker	2 x RP-SMA
LED-Anzeigen	Ja
WAN Port	Ethernet (RJ-45)
Breite	246 mm
Tiefe	135 mm
USB-Stecker	USB Typ-A
Montageset	Yes
Stromverbrauch (max.)	14 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	64 MB
Prozessor	Qualcomm Atheros AR9342
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Grau
Antenne Steckertyp	RP-SMA
5 GHz	Yes

Betriebssystem	RouterOS
Produktgewicht	390 g

Full product description

MicroTik BaseBox 5-Client-Gerät

Mikrotik BaseBox5 (RB912UAG-5HPnD-OUT) ist ein drahtloses Gerät für die Außeninstallation, das bei 5 GHz arbeitet und auf einer beliebigen Platine - dem Modell RB912 von Mikrotik - aufgebaut wurde. Die BaseBox5 ist mit zwei RPSMA-Anschlüssen zum Anschluss von Antennen und einem Schutzflansch zum Schutz vor Feuchtigkeit ausgestattet und eignet sich daher ideal als Funkmodul für Richtungs- oder Rundstrahlantennen mit RPSMA-Anschlüssen.



Merkmale

- 5-GHz-Band
- Normen 802.11a/n

- Gigabit-Ethernet-Anschluss
- Sendeleistung 30 dBm (1000 mW)
- 2 RP-SMA-Antennenanschlüsse
- MIMO 2x2
- Zusätzlicher miniPCIe-Steckplatz
- RouterOS mit Lizenz der Stufe 4



BaseBox5-Spezifikation

Das Board im Inneren des Geräts bietet einen USB 2.0-Port und einen miniPCIe-Steckplatz, an den Sie ein 3G-Funkmodul anschließen können, wobei zu beachten ist, dass die Verwendung von 3G die Verwendung von USB unmöglich macht. Im Gehäuse befinden sich drei Löcher für

Kabel, die aus dem Zusatzmodul austreten. Das Gerät wird über PoE 8-30V mit Strom versorgt und arbeitet unter dem Betriebssystem RouterOS mit Level 4-Lizenz. Das Set enthält 24V, 0,8A Netzteil, Gigabit-PoE-Injektor, Befestigungsbinder und DIN-Schienenhalterung. Wenn Sie möchten, dass Ihre drahtlosen Netzwerke einwandfrei funktionieren, wählen Sie das Client-Gerät Mikrotik RouterBoard BaseBox (5 GHz, 1x RJ45 1000 Mb/s). Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl Ihrer Netzwerkausrüstung und bieten technische Unterstützung. In unserem Shop bieten wir Drahtlos-Router, Access Points, Medienkonverter, cpe-Client-Geräte, ip-Kameras, ldf-Router, cap-Router, hap-Router, wap-Router, lhg-Router, omnitik-Router, powerbox-Router, netmetal-Router, lhg xl-Router und andere Netzwerkgeräte an. Wir stehen Ihnen zur Verfügung, stellen Sie eine Frage, und wir werden Ihnen sicherlich antworten!



RB912UAG-5HPnD-OUT		AR9342 1G 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.0	983.7	232.0	950.3	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	81.0	983.7	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	81.0	983.7	210.0	860.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	81.0	983.7	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	56.8	689.8	59.6	244.1	60.5	31.0